

二、报价表

项目名称：东台市第一中学监控增补安装项目询价采购

序号	产品名称	参数	单位	数量	单价	价格(元)	品牌型号
1	监控摄像头	1、全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 2、最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、内置麦克风 4、人/车目标分类，报警精准减打扰 5、支持背光逆光补偿调整功能，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同监控环境 6、支持超级智能编码，省存储，画质稳 7、支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m 8、支持 POE 供电或 12V 供电 9、符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 (中标后提供产品时附带第三方检测报告，摄像头质保三年且官方可查询验证)	台	25	210	5250	大华 DH-IPC-HFW3XYZM3-ABD
2	支架	铝合金材质，壁装安装或吊顶安装，坚固耐用	只	25	9	225	海康 DS-2205ZJ
3	企业级存储硬盘	1.8TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 2.AllFrame AI 全帧技术，提升用户 AI 视频分析检索体验 3. 空气盘，CMR 传统磁记录 4. 传输速率 267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 5. 高级格式 (AF) 512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 6. 满足数据严苛的 7×24 小时运行可靠性、安全性的需求 7. 支持五年原厂质保，官方可查询验证	块	15	2620	39300	海康 HK728TAH
4	POE 交换机	1. 交换容量 ≥190Gbps，包转发率 ≥40Mpps 2. 端口类型 ≥8 个 10/100/1000Base-T PoE+电口，≥1 个 SFP 光口和 ≥1 个 10/100/1000M 上联口，为保证可以上下级联稳定方便，需满足合计最大可用端口 ≥11 个 3. 支持 PoE 供电，PoE 整机功率 ≥120W，单端口最大供电功率 30W， 4. 支持 AI 智能 PoE 技术，支持永久 PoE、快速 PoE、PoE 看门狗、非标 PoE 供电，PoE 供电优先级配置、远程单端口 PoE 重启 5. 支持端口防雷：6KV 6. 支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制， 7. 支持端口隔离、端口流控、端口带宽限速、端口镜像 8. 支持超远传输，100 米传输距离也能正常工作，传输无丢包 9. 支持 Web 管理，App 和云管理。	台	3	610	1830	锐捷 RG-NBS3000-10GT1 SFP-P-E
5	网线	国标六类户外无氧铜网线不低于 0.55 线径	箱	5	708	3540	桢田六类 GNT-5027
6	光模块	LC 接口千兆单模光模块，最远传输距离 10 km	只	6	54	324	源拓 SM-1310
7	电源线	国标线径 2*1.5 无氧铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 额定温度不高于 70℃，电缆敷设温度不低于 0℃。 符合 CQC 认证	米	400	3.2	1280	天帝 RVV2*1.5
8	网络配电箱	不锈钢材质，尺寸为 300*400*180，内含插座开关	套	2	65	130	丽阳 300*400*180
9	系统	摄像机按学校点位要求，安装调试到位，安装中涉及到的管材和	项	1	1600	1600	定制安装

序号	产品名称	参数	单位	数量	单价	价格(元)	品牌型号
	集成	辅材自行考虑一包到底，每条线路标签注明，便于以后维护，摄像机接入原有校园监控综合管理平台，字符标注符合GA/T 751-2024的规定，存储服务器增加的硬盘需要组成RAID阵列，避免阵列降级，原有阵列已有数据，必须先备份，确保数据不丢失。					
总计金额(元)		人民币(大写)：(¥ 伍万叁仟肆佰柒拾玖元整) 小写：53479 元					

注：报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材、税费等全部费用。各潜在供应商需对安装项目进行现场踏勘（不强制），了解项目实施条件。

报价单位联系人及电话：葛亚东 15949104885

报价单位：东台市科扬网络工程有限公司（盖章）



2026 年 06 月 23 日

