

10. 询价采购报价单

项目名称：**东台市时堰镇中学监控改造采购项目**

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价(元) | 合计(元) |
|----|-------|--|----|----|---------------------------------|-------|-------|
| 1 | 监控枪机 | 1、臻全彩柔光 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，图像更流畅； 2、支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，1 个内置麦克风 3、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到 30m 4、支持越界侦测，区域入侵侦测； 5、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境； 6、支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m； 7、符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高； （以上参数响应文件中须提供以下佐证资料之一即可：技术规格书、制造标准、检验标准、产品彩页、官网截图、国家认可的检测机构出具的检测报告等证明材料并加盖投标人公章，未提供的视为无效响应） | 台 | 20 | 海康威视 DS-2CD 3T47E (D)WD-L | 195 | 3900 |
| 2 | 硬盘录像机 | 3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 存储接口：16 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，可满配 20TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级 AI 盘或企业级硬盘启用 RAID （以上参数响应文件中须提供以下佐证资料之一即可：技术规格书、制造标准、检验标准、产品彩页、官网截图、国家认可的检测机构出具的检测报告等证明材料并加盖投标人公章，未提供的视为无效响应） | 台 | 1 | 海康威视 DS-866 4N-I16 | 3500 | 3500 |

| | | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|---------------------------------|-----|------|
| 3 | 交换机 | <p>1、10/100/100GM 以太网电口≥8, 100/1000M SFP 千兆光接口≥2 个; 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥72Mpps;</p> <p>2、要求设备采用静音无风扇节能设计, 支持 POE 和 POE+远程供电, POE 供电功率为 125W, 整机最大功耗 150W;</p> <p>3、长期工作温度-5° -45°</p> <p>4、Console 口 1 个</p> <p>5、支持端口浪涌抗扰度≥8KV (即具备 8KV 的防雷能力);</p> <p>6、支持 DHCP Client, 支持 DHCP Snooping, 支持 DHCP Relay;</p> <p>7、管理和维护: 支持命令行接口 (CLI) 配置, 支持 SNMP V1/V2/V3、, 可支持 iMC 智能管理中心、Open View, 支持 OAM(802.1AG, 802.3AH) 等维护和管理标准</p> <p>8、符合 IEEE 802.3az (EEE) 节能标准, 支持端口自动节能, auto-power-down</p> <p>9、能限制非法报文对 CPU 的攻击, 保护交换机在各种环境下稳定工作, 支持 CPU 保护功能</p> <p>(以上参数响应文件中须提供以下佐证资料之一即可: 技术规格书、制造标准、检验标准、产品彩页、官网截图、国家认可的检测机构出具的检测报告等证明材料并加盖投标人公章, 未提供的视为无效响应)</p> | 台 | 8 | H3C S5008P V5-EI- HPWR | 700 | 5600 |
| 4 | 8T 硬盘 | 企业级硬盘 SATA 接口 8T 供货时提供原盒包装。签订合同时需提供含本次硬盘序列号得保修卡或厂家证明 5 年硬盘不返还更换服务。 | 块 | 4 | 西部数据 WD82PU RX | 800 | 3200 |
| 5 | 网线 | 六类千兆网线无氧铜箱线 305 米 CAT6 类非屏蔽纯铜双绞线线芯规格: 23AWG 的实芯裸铜线; | 箱 | 6 | 兆龙 HSYV-6 4*2*0. 57 | 450 | 2700 |
| 6 | 辅材 | 包括但不限于摄像头电源、支架套、插座、管材、电源线、强电箱、光纤、六类水晶头, 监控立杆, 防水箱, 等(满足安装所需) | 批 | 1 | / | 500 | 500 |
| 7 | 施工安装调试 | <p>1. 操场四周安装摄像头, 要求无死角覆盖.</p> <p>2. 教学楼过道楼梯处 15 个摄像头的无法显示维修 (包括但不限于线路、交换机、光纤收发器及摄像头的更换) 及新购摄像头的布线, 摄像头分别安装调试到位施工过程中一切安全责任由施工方负责施工须确保人身安全。</p> | 批 | 1 | / | 500 | 500 |

| | |
|----|------------------|
| 总计 | 壹万玖仟玖佰元整（19900元） |
|----|------------------|

相关要求：

1. 供应商所提供的货物须符合国家行业标准、地方相关规范要求标准、或本招标文件规定的标准。

1. 供应商应保证所供货物质量、规格、外观及安全指标严格按照国家行业有关规定，保证所供货物符合国家质量标准、行业合格标准。

供应商（盖单位公章）：



法定代表人或被授权人签字：

马小世

2025年9月29日