

(6) 询价采购报价单

项目名称：东台市实验小学城东分校体育器材采购项目

名 称	响应询价的功能及技术参数	单 位	数量	单 价	合 价	所投品牌
固定式篮球架	技术参数和重要性能指标及特点：规格：伸臂 2.25 米、篮圈高度 3.05 米、4 根预埋螺栓柱。 组成：由预埋件、立柱、拉杆、伸臂、玻璃篮板、篮圈和护套组成。适用场地：适合室外标准篮球场地，场地预埋件中心距 30.28 米。立柱材料：承重底板采用 δ 20mm 浇钢件、定制 180*180*4 的优质大圆角方管，拉杆材料：采用 Φ 48*2 的圆管与 50*40*2.5 的方管，伸臂材料：采用 δ 3mm 铁板，材质：Q235B，篮板规格：1800*1050*38。材料：篮板框为： δ 3mm 铝方管，篮板为： δ 12mm 高强度安全玻璃篮板。篮圈材料： 采用 Φ 17 实心圆钢和 δ 6mm 铁板，材质 Q235B。 工艺：专用模具下料→成型→机器人焊接，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。 主要工艺和技术标准：工艺：材料定制→人工装配。安全性：按 GB/T 9962-1999 中 6.10 规定进行试验，符合国标。包扎物： 玻璃篮板标配篮板	个	6	4500	27000	胜扬



	护套，能保护运动员运动时不受到伤害，工艺过程：经抛丸—水洗—脱脂—水洗—纯水洗—无磷转化—纯水洗—纯水洗—吹干—水份烘干—静电粉末—固化—强冷等过程。（所有表面处理均在全自动喷涂流水线上作业）。工艺特性：产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。 篮球预埋做法：1. 先组装好预埋件。 2. 测量篮球场地预埋尺寸（伸臂 2.25 米预埋件中心距为 30.28 米）。 3. 开挖预埋件深坑（预埋规格 800*800*1000MM）。 4. 将篮球场场地尺寸精确定位、调整预埋件与地面平衡，将混凝土直接倒入预埋件坑中，再用振动器在坑中全方位震动直到混凝土中无空气并结实固定与四壁相融合。 5. 待混凝土完全凝固后便可进行安装。 投标需提供带可查询真实有效的 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。 投标需提供所投产品制造商的 2025 年度产品责任险、公				
--	---	--	--	--	--




	众责任险，以增强采购人的风险保障能力。 参考品牌：金陵体育、泰山体育、吉诺尔体育					
羽毛球架+网	产品技术要求：铸铁移动式，底座外形尺寸： 400*600*100mm，柱高1550mm，$\varnothing$42 钢管，壁厚不低于 4mm，底座重量每只 50 公斤，底座平稳无晃动。配羽毛球网 1 副。外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到 2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。 投标需提供带可查询真实有效的 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。 投标需提供所投产品制造商的 2025 年度产品责任险、公众责任险，以增强采购人的风险保障能力。	副	1	1520	1520	胜扬
羽毛球拍	长度：665mm 拍柄类型：G2 材质：碳复合 出厂磅数：20-24 磅 重量：78g	副	60	53	3180	润华达



羽毛球	羽毛长度 62-70 毫米，顶端围成直径 58-68 毫米的圆形。 球托底部直径 25-28 毫米，球重 4.74-5.50 克。 12 只每桶	桶	10	70	700	润华达
多功能四位数记分牌	带局分，PVC 材质	个	5	90	450	宝力润源
篮球网	加粗，赛事标准	只	20	30	600	宝力润源
坐位体前屈测试仪	作用：测定躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性- 量程：+40cm~-20cm 分辨率：0.1cm 误差：± 0.1cm 塑料全尺寸光栅尺测量仪，使用安全可靠	台	6	230	1380	宝力润源
电子肺活量测试仪	作用：肺活量，分度值 ml，精度 1%FS 量程：20000	台	6	260	1560	宝力润源
肺活量吹嘴	颜色：透明，重量：约 3.8g/个，规格：20 个/袋. 材质：环保 PP	个	2000	0.6	1200	宝力润源
篮球哨	产品重量：0.028kg，产品颜色：多色可选，产品成份：ABS+PVC，产品用途：蓝足排球等体育训练户外活动。 产品特点：无滚珠设计使声音更嘹亮 穿透力强 不褪色 无涂层 经久耐用	只	20	43	860	宝力润源
两人三足绑带	产品材质：涤纶纱. 产品颜色：黑色、绿色、红色、黄色、蓝色. 产品长度 53CM(可拉伸至 110CM) 直径达 4MM2.0 加长魔术贴。	根	20	8	160	宝力润源
摸石过河砖	重量：200 克. 材质：彩色高密	块	30	13	390	宝力润源

	度 eva 泡沫摸石过河砖					
障碍小栏架	1. 高 15 厘米 2. 材质：一体式工程塑料制成，不易碎裂，它能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力 3. 颜色：绿色。 4. 质保期：12 个月	个	10	20	200	宝力润源
障碍小栏架	1. 高 23 厘米 2. 材质：一体式工程塑料制成，不易碎裂，它能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力 3. 颜色：绿色。 4. 质保期：12 个月	个	10	26	260	宝力润源
障碍小栏架	1. 高 30 厘米 2. 材质：一体式工程塑料制成，不易碎裂，它能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力 3. 颜色：绿色。 4. 质保期：12 个月	个	10	30	300	宝力润源
障碍小栏架	1. 高 40 厘米 2. 材质：一体式工程塑料制成，不易碎裂，它能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力 3. 颜色：绿色。 4. 质保期：12 个月	个	10	35	350	宝力润源
障碍小栏架	1. 高 50 厘米 2. 材质：一体式工程塑料制成，不易碎裂，它能够很好的提高人的灵敏性，遇	个	10	42	420	宝力润源



	到障碍物的反应能力和提高弹跳能力 3. 颜色：绿色。 4. 质保期：12 个月					
敏捷圈体能环	1. 直径 40 厘米、材质：ABS 工程塑料， 2. 颜色：桔，黄，蓝三种颜色，可任意摆放不同造型的图案。 3. 质保期：18 个月	个	50	23	1150	宝力润源
跳高架	比赛型跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有耐磨标尺，刻度调节范围： 500-2500mm。底座选用 3mm 厚铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀。底部设有 PU 滚轮，移动方便。跳高架横杆托架采用工程熟料制成，上下移动方便	副	1	620	620	宝力润源
总价（大写）	小写：¥：42300.00 元 大写：肆万贰仟叁佰元整					

注：报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用。

法定代表人或其被授权人签字：

报价单位（盖章）：扬州市宝力源体育工程有限公司

2025 年 08 月 22 日

(7) 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加东台市实验小学城东分校(单位名称)的东台市实验小学城东分校体育器材采购项目(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

固定式篮球架、羽毛球架+网,属于工业;制造商为江苏杰威体育设施有限公司(企业名称),从业人员38人,营业收入为6221.794万元,资产总额为7583.955万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业)。

羽毛球拍、羽毛球,属于工业;制造商为扬州华达体育器材有限公司(企业名称),从业人员13人,营业收入为563.26万元,资产总额为215.53万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业)。

多功能四位数记分牌、篮球网、坐位体前屈测试仪、电子肺活量测试仪、肺活量吹嘴、篮球哨、两人三足绑带、摸石过河砖、障碍小栏架、障碍小栏架、障碍小栏架、障碍小栏架、障碍小栏架、敏捷圈体能环、跳高架,属于工业;制造商为扬州市宝力源体育工程有限公司(企业名称),从业人员5人,营业收入为60.78万元,资产总额为141.26万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业)。

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 扬州市宝力源体育工程有限公司

