

(7) 询价采购报价单

项目名称：东台市头灶镇曹) 中学监控采购项目

序号	项目	参数要求	数量	单位	单价	小计	品牌型号
1.	网络摄像机	采用不低于 400 万 CMOS 图像传感器 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测, 当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警 补光灯开启后, 正面不可见补光灯灯珠, 当补光灯开启后, 补光亮度均匀, 无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 支持 SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 设备同时采用 DC12V 电源与 POE 供电, 当一路电源停止供电后, 可正常工作 支持 IP67 防护等级	83	台	200	16600	海康威视 DS-2CD224EY-LS
2.	网络摄像机	采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器, 内置 GPU 芯片 最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps 支持 H. 265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输 镜头焦距不小于 2.7mm~13.5mm; 内置高效红外补光灯 支持两种智能资源切换: 人脸检测、通用行为分析 支持人脸检测: 支持跟踪, 支持优选, 支持抓拍, 支持上报最优的人脸抓拍图, 人脸曝光, 支持人脸属性提取, 支持 6 种属性, 8 种表情 支持绊线入侵, 区域入侵, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 ★支持人员、机动车、非机动车区分检验, 需具备智能分析抗干扰功能, 当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警 支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, AI 编码, 智能编码, 灵活编码、适用不同带宽和存储环境 最大支持 256G Micro SD 卡, 内置麦克风 支持 DC12V 供电方式, 支持 PoE 支持 IP67 防护等级	4	台	550	2200	海康威视 DS-2CD2646FWDA3-LZ



3.	硬盘	1、6TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口。 2、缓存: 256MB; 转速: 5400RPM; 硬盘接口: SATA。 3、满足数据严苛的 7×24 小时运行可靠性、安全性的需求。 4、原厂全新盒装正品, 原厂质保 3 年。	10	块	1550	15500	西数 WD60PURX
4.	网线	六类网线无氧铜箱线 305 米 CAT6 类非屏蔽纯铜双绞线线芯规格 (0.57 线径) ★剩余网线留学校备用	12	箱	500	6000	安普华智通 CAT6
5.	交换机	1、交换容量≥672Gbps, 转发性能≥171Mpps; 2、固化 10/100/1000M 以太网端口≥24 个, SFP 非复用口≥4 个; 3、所投设备 MAC 地址≥16K; 4、24 个电口支持 POE 和 POE+远程供电, 整机 POE 功率输出≥370W; 5、投标产品面板自带一键查看 PoE 供电状态功能的 PoE 按钮, 轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态; 6、支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议; 7、要求所投设备支持: 对 1、对多、多对 1 和基于流的本地、远端镜像, 且支持 RSPAN 和 ERSPAN; 8、支持 CPU 保护功能, 能够针对发生 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理, 保护交换机在各种环境下稳定工作; 9、提供工信部设备进网许可证。(含配套光模块)	2	台	1500	3000	锐捷 RG-S5000-24GT4SFP-P
6.	交换机	1. 可上 1U 机架, 实配固化千兆电接口数≥24 个, 千兆 SFP 光口≥2 个, 最大可用端口≥26 个。 2. 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥92Mpps, 提供官网查询链接及截图作为证明材料。 3. 工作温度 0℃~45℃, 提供官网查询链接及截图作为证明材料 4. #支持端口防雷等级≥6kV, 电源防雷等级≥6kV 5. 支持环路保护、链路检测, 自动解决环路问题。 6. 支持端口镜像, 多对一镜像, 一对一镜像。 7. 支持 DHCP Snooping, 避免了上网终端从非法 DHCP 服务器分配的 IP 地址, 引起的网络异常或安全隐患。 8. 支持 VLAN 划分, 可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。	2	台	450	900	锐捷睿易 RG-NBS3000-24GT2SFP



		9. 支持高效节能以太网 (EEE)，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 10. 要求设备支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过 Web 界面实现配置。 11. 支持 Web 管理，App 和云管理。 12. 为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机 App 集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN 配置等。 13. 提供电信设备进网许可证证书复印件。(含配套光模块)					
7.	交换机	• 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 • 交换容量：20Gbps，包转发率：14.88Mpps • 符合 IEEE802.3af/at 供电标准，整机 PoE 功率 80 W • 支持易调试 APP 管理，一个 APP 管理安防和网络 • APP 展示网络拓扑、链路拥塞定位、重启 PoE、配置 VLAN • 支持桌面/壁挂式安装(含配套光模块)	6	台	500	3000	锐捷睿易 RG-NBS3000-10GT/1SFP-P
8.	交换机	1. 交换容量≥48Gbps，转发性能≥38Mpps； 2. 固化 10/100/1000M 以太网端口≥24 个，SFP 非复用口≥2 个。	2	台	500	1000	锐捷睿易 RG-ES126GS-E
9.	64 路录像机	支持 WEB、本地 GUI 界面操作 支持最大 64 路网络视频接入，网络性能 448Mbps 接入、448Mbps 储存、448Mbps 转发 支持不开智能 2 路 32M@25 fps；3 路 24M@25 fps；6 路 16 MP@25 fps；8 路 12 MP@25 fps；12 路 8 MP@25 fps；16 路 6 MP@25 fps；19 路 5 MP@25 fps；24 路 4 MP@25 fps；48 路 1080p@25 fps；64 路 720p@25 fps 解码。或开智能 2 路 32M@25 fps；2 路 24M@25 fps；4 路 16 MP@25 fps；5 路 12 MP@25 fps；8 路 8 MP@25 fps；10 路 6 MP@25 fps；12 路 5 MP@25 fps；16 路 4 MP@25 fps；32 路 1080p@25 fps；64 路 720p@25 fps 解码。最大支持 16 路视频回放 支持 32 MP；24 MP；16 MP；12 MP；8 MP；6 MP；5 MP；4 MP；3 MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；QCIF IPC 分辨率接入 支持前智能：人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、通用行为分析、立体行为	2	台	3950	7900	海康威视 DS-8664NX-I9/Pro



	分析、工装检测、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、精准检索、物品监控、电瓶车入梯、高空抛物检测 支持4路后智能人脸检测比对；或4路后智能视频结构化；或4路后智能精准检索；或8路后智能周界防范；或16路后智能智能动检 支持最大20个人脸库，共3万张人脸图片 支持9个内置SATA接口，单盘最大容量支持26T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持16路报警输入、9路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。HDMI1最大支持4K显示输出，HDMI2最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 ★支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息； 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 25.12网络协议 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储				
--	--	--	--	--	--



		支持语音对讲，客户端、WEB 与 NVR 之间以及通过 NVR 与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR 与网络摄像机之间进行语音对讲 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR 支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持走廊模式功能，支持 IPC 画面旋转 90° 或 270°，成 9:16 走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持鱼眼矫正功能，本地和 web 端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持 iSCSI 扩展存储功能，支持 iSCSI 方式对接 IP SAN 设备，实现扩容存储 支持电子地图，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独画面，当区域内有人、车目标经过时，对应细节画面随目标跟踪展示 支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台 支持最大 32 路“摘要”精准精索 支持文搜功能，可通过文字语义描述快速检索目标对象或内容 支持文本布控功能，可通过文字语义描述布控（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或或第三方检测报告）					
10.	综合安防管理软件	视频监控：支持 256 路接入，支持视频预览、回放及电视墙。 门禁管理：支持 256 路接入，支持门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁等高级功能，可运用于特殊场景下的人员门禁控制，以提高安全等级。 考勤管理：支持 256 路接入，支持考勤时段配置（固定考勤，自由考勤）、考勤班次配置（日，周，月循环）、报表统计、假日管理等功能，可根据实际需求配置迟到、早退、旷工、加班等规则，实现考勤智能化管理。 APP：支持视频监控（预览、回放，云台控制，语音对讲），事件报警消息推送，远程开门。	1	套	100	100	海康威视 iVMS-4200
11.	机柜	规格：600*600*2000 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、	1	台	300	300	美图 42U



		DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容 ETSI 标准。前后门特点: 单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门, 单开无通风孔钣金后门, 前后门免焊加强筋结构, 美观牢固, 前后门配高级典雅锁, 前后门满足左右开。材料: 方孔条与安装梁: 耐指纹敷铝锌板; 其余: SPCC 优质冷轧板; 厚度: 方孔条 2.0mm; 安装梁 1.5mm; 其余 1.2mm。表面处理: 脱脂、陶化、静电喷塑。防护等级: IP20。承重: 静载 800KG(带支脚); 标配: 层板 1 块, 8 位 10A 国标 PDU 一条, 2 位散热风扇。					
12.	小机柜	9U 小机柜	5	台	160	800	美图 9U
13.	网络中心及部分机房整理	原有校园网络机柜迁移及线路整理、及线路标记所有信息点中标供应商提供专业设备检测及权威认证工程师: 如持有 Fluke Networks CCTT(认证布线测试技师) 或相关认证, 确保测试操作规范、结果解读准确。(根据甲方要求施工整理)	1	项	300	300	泽多定制
14.	辅材安装调试	1 提供完全安全使用的辅材及安装, 包含水晶头, 塑管, 摄像头支架、电源插排等(含管道下埋布线) 等一切必要的辅材和人工(含部分老监控及设备系统性整合)	1	项	400	400	泽多定制
总计:		大写: 伍万捌仟元整 小写: 58000.00 元					

注: (1) 所有设备、线材注明品牌型号。

(2) 成交供应商须在合同签订后 5 日内供货及安装方案报采购人审批, 所供货物由采购人初验收后安装。

报价单位联系人及电话: 13914668699

杨海波



报价单位: (盖章)

2026 年 7 月 4 日

