

(6) 询价采购报价单

项目名称：东台市实验中学南校区监控升级项目

序号	名称	响应询价的功能及技术参数	品牌及型号	单位	数量	单价	合价
1	前端摄像机①	完全满足询价文件要求	海康威视 DS-2CD224XY8-ZZ	套	48	300	14400
2	前端摄像机②	完全满足询价文件要求	海康威视 DS-2CD7A4XYLM-XZZ	套	8	3000	24000
3	操场全景球机	完全满足询价文件要求	海康威视 DS-2SK8C24ZZXR-D	套	2	3000	6000
4	智能高空抛物相机	完全满足询价文件要求	海康威视 DS-2CD8A47F-ZZ	套	8	900	7200
5	AI 分析服务器	完全满足询价文件要求	海康威视 iDS-9632NX-I8	套	1	16000	16000
6	原存储扩容	完全满足询价文件要求	海康威视 HK7230AH	项	1	110000	110000
7	交换机	完全满足询价文件要求	锐捷 RG-S5000-24GT4SFP-P	台	6	1900	11400
8	原有平台升级	完全满足询价文件要求	海康威视 定制	套	1	1000	1000
9	网线	完全满足询价文件要求	TP-LINK TL-EC5e-305AE	项	1	2000	2000
10	立杆	完全满足询价文件要求	永利 定制	项	1	2000	2000
11	电源线	完全满足询价文件要求	华美 RVV3*1.0	项	1	2000	2000

12	光纤	完全满足询价文件要求	格兰维 GYXTW-12B1	项	1	1000	1000
13	系统安装调试	完全满足询价文件要求		项	1	800	800
总计金额 (元)		人民币（大写）：壹拾玖万柒仟捌佰元整（¥ 197800）					

注：报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材、税费、代理服务费等全部费用。供应商需对安装项目进行现场踏勘（不强制踏勘），了解项目实施条件。

报价单中，所有货物的品牌型号需准确填写，响应询价的功能及技术参数情况需如实填写，不得有负偏离。

报价单位联系人及电话：13815590888



报价单位：（盖章）

2026 年 7 月 21 日

投标产品功能及技术参数偏离表

序号	产品名称	招标产品 功能及技术参数	投标产品 功能及技术参数	偏离 说明
1	前端摄像机①	400 万筒型网络摄像机 1. 分辨率不低于 2560 × 1440 @25 fps, 支持智能红外补光, 防止夜间红外过曝 2. 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态 3. 开放型网络视频接口, “支持 ONVIF 兼容的云平台, ISAPI, SDK, GB28181 协议 4. 自动补光控制, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m 5. 传感器类型: 传感器类型不低于 1/2.7”rogressive Scan CMOS” 6. 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 7. 宽动态: 数字宽动态 8. 视频压缩标准: 主/子码流支持 H.265/H.264 压缩, 支持智能编码 9 音频: 1 个内置麦克风 10. 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 11. 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 12. 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, Class 3 13. 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W 14. PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W 防护: IP67	400 万筒型网络摄像机 1. 分辨率不低于 2560 × 1440 @25 fps, 支持智能红外补光, 防止夜间红外过曝 2. 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态 3. 开放型网络视频接口, “支持 ONVIF 兼容的云平台, ISAPI, SDK, GB28181 协议 4. 自动补光控制, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m 5. 传感器类型: 传感器类型不低于 1/2.7”rogressive Scan CMOS” 6. 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 7. 宽动态: 数字宽动态 8. 视频压缩标准: 主/子码流支持 H.265/H.264 压缩, 支持智能编码 9 音频: 1 个内置麦克风 10. 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 11. 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 12. 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, Class 3 13. 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W 14. PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W 防护: IP67	无偏离
2	前端摄像机②	1. 400 万 1/1.8” CMOS 具有双镜头、双通道一体化设计, 通道 1 和通道 2 分辨率均不小于 2560x1440。 具有两个图像采集模块, 均不小于 1/1.8”靶面尺寸, 内置 GPU 芯片。 2. 镜头焦距: 通道 1: 不低于 8~32mm 电动变焦, 通道 2: 不低于 4mm。 3. 双镜头支持垂直角度调节功能。 4. 支持混合抓拍模式, 可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍, 支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 5. 具备开启场景自适应功能, 可根据雨、雪、雾天气、背光场景自动调整成像参数 6. 具备重瞳功能, 可根据场景自动调整抓拍人脸亮度, 且在车牌和人脸混合场景下, 同时检测抓拍更为清晰的车牌和人脸; 7. 支持单场景同时检出不少于 40 张人脸图片, 并支持面部跟踪, 人脸检出率不小于 99%, 支持人脸比对, 比对准率不低于 99%。 8. 支持自动校时功能, 可通过自带的定位模块获取并	1. 400 万 1/1.8” CMOS 具有双镜头、双通道一体化设计, 通道 1 和通道 2 分辨率均不小于 2560x1440。 具有两个图像采集模块, 均不小于 1/1.8”靶面尺寸, 内置 GPU 芯片。 2. 镜头焦距: 通道 1: 不低于 8~32mm 电动变焦, 通道 2: 不低于 4mm。 3. 双镜头支持垂直角度调节功能。 4. 支持混合抓拍模式, 可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍, 支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 5. 具备开启场景自适应功能, 可根据雨、雪、雾天气、背光场景自动调整成像参数 6. 具备重瞳功能, 可根据场景自动调整抓拍人脸亮度, 且在车牌和人脸混合场景下, 同时检测抓拍更为清晰的车牌和人脸; 7. 支持单场景同时检出不少于 40 张人脸图片, 并支持面部跟踪, 人脸检出率不小于 99%, 支持人脸比对, 比对准率不低于 99%。 8. 支持自动校时功能, 可通过自带的定位模块获取并	无偏离

	解析卫星信号中的时间信息，定时、自动完成时间校准任务。 9.支持本地 SD 卡存储，含内存卡 128G、100MB/S 读取、耐高低温、工作温度-25℃-85℃)。 工作温度和湿度-30℃-60℃，湿度小于 95% (无凝结)	解析卫星信号中的时间信息，定时、自动完成时间校准任务。 9.支持本地 SD 卡存储，含内存卡 128G、100MB/S 读取、耐高低温、工作温度-25℃-85℃)。 工作温度和湿度-30℃-60℃，湿度小于 95% (无凝结)	
3	高空全景枪球 1.采用全景双镜头拼接设计，兼顾全景细节 2.全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 3.支持深度学习区域入侵，人车分类侦测，人脸抓拍、人数统计等智能功能，更好的助力平安城市管理适用于出入口，广场等需要同时进行大视场角管理的必要场景 4.全景支持图像拼接，水平视场角$\geq 180^\circ$ 5.双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 6.内置加热玻璃，有效除雾 7.人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测 5 张 8.IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 9.全景采用可见光补光 30 m，细节采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 100 m 10.支持一进一出报警、一进一出音频、最大支持 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储 11.传感器类型：【全景】1/2.5" Progressive Scan CMOS；【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，黑白：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 12.焦距：【全景】2.8 mm；【细节】4.8 mm-110 mm，23 倍光学变倍 13 视场角：【全景】水平视场角：190$\pm$10°，垂直视场角：81$\pm$10° 14.【细节】水平视场角：55°-2.4° (广角-望远)，垂直视场角：31.6°-1.4° (广角-望远)，对角线视场角：62.4°-3.1° (广角-望远) 15.白光照射距离：【全景】50 m 16.红外照射距离：【细节】100 m 17.水平范围：360°垂直范围：-15°-90°(自动翻转)水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 18.主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz: 25 fps (3632 $\times$ 1632, 3680 $\times$ 1656)	高空全景枪球 1.采用全景双镜头拼接设计，兼顾全景细节 2.全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 3.支持深度学习区域入侵，人车分类侦测，人脸抓拍、人数统计等智能功能，更好的助力平安城市管理适用于出入口，广场等需要同时进行大视场角管理的必要场景 4.全景支持图像拼接，水平视场角$\geq 180^\circ$ 5.双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 6.内置加热玻璃，有效除雾 7.人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测 5 张 8.IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 9.全景采用可见光补光 30 m，细节采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 100 m 10.支持一进一出报警、一进一出音频、最大支持 512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储 11.传感器类型：【全景】1/2.5" Progressive Scan CMOS；【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)，黑白：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 12.焦距：【全景】2.8 mm；【细节】4.8 mm-110 mm，23 倍光学变倍 13 视场角：【全景】水平视场角：190$\pm$10°，垂直视场角：81$\pm$10° 14.【细节】水平视场角：55°-2.4° (广角-望远)，垂直视场角：31.6°-1.4° (广角-望远)，对角线视场角：62.4°-3.1° (广角-望远) 15.白光照射距离：【全景】50 m 16.红外照射距离：【细节】100 m 17.水平范围：360°垂直范围：-15°-90°(自动翻转)水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 18.主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz: 25 fps (3632 $\times$ 1632, 3680 $\times$ 1656)	无偏离

	60 Hz: 30 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656) 【细节】 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 19. 压缩: H.265/H.264/MJPEG; 宽动态: 【全景】数字或等效, 【细节】≥120dB 真宽动态; 网络: RJ45 10/100M 自适应	60 Hz: 30 fps (3632 × 1632, 3680 × 1656) 【细节】 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 19. 压缩: H.265/H.264/MJPEG; 宽动态: 【全景】数字或等效, 【细节】≥120dB 真宽动态; 网络: RJ45 10/100M 自适应	
4	400W 高空抛物定焦全彩智能筒型摄像机 1. 专用于高空抛物监控场景, 解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题 2. 支持高空抛物智能检测, 支持检测不低于 5×5 像素抛落物; 支持干扰过滤 (飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等); 支持≥4 个算法屏蔽区域设置; 支持抛物轨迹记录, 并在报警图片/视频中可视化呈现轨迹 (提供功能演示或检测报告) 3. 机身底部配置遮光挡板, 避免图像产生异常光斑与反光 4. 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法, 有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰, 解决逆光问题 5. 支持马赛克遮挡隐私区域, 保护住户隐私, 最多支持 4 个区域设置 6. 最高分辨率可达 400 万像素 (默认 2560 × 1440), 并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像 7. 支持低码率/低延时编码、ROI 增强、SVC 或等效自适应编码; 宽动态≥120dB; 支持背光补偿、透雾、电子防抖、3D 降噪 8. 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, ISUP (原 Ehome), GB28181、双码流技术, 支持同时 20 路取流, 确保平台兼容 防护等级 IP67, 密封设计支持仰角安装场景下的有效防水 9. 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态: 120 dB 10. 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 焦距&视场角: 4 mm @F1.0, 水平视场角: 89.7°, 垂直视场角: 47.8°, 对角视场角: 106.8°, 6 mm @F1.0, 水平视场角: 55.2°, 垂直视场角: 29.3°, 对角视场角: 64.8°, 8 mm @F1.0, 水平视场角: 40.7°, 垂直视场角: 22.9°, 对角视场角: 46.6° 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264, 子码流: H.265/H.264/MJPEG 11. 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 12. 防护: IP67	400W 高空抛物定焦全彩智能筒型摄像机 1. 专用于高空抛物监控场景, 解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题 2. 支持高空抛物智能检测, 支持检测不低于 5×5 像素抛落物; 支持干扰过滤 (飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等); 支持≥4 个算法屏蔽区域设置; 支持抛物轨迹记录, 并在报警图片/视频中可视化呈现轨迹 (提供功能演示或检测报告) 3. 机身底部配置遮光挡板, 避免图像产生异常光斑与反光 4. 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法, 有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰, 解决逆光问题 5. 支持马赛克遮挡隐私区域, 保护住户隐私, 最多支持 4 个区域设置 6. 最高分辨率可达 400 万像素 (默认 2560 × 1440), 并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像 7. 支持低码率/低延时编码、ROI 增强、SVC 或等效自适应编码; 宽动态≥120dB; 支持背光补偿、透雾、电子防抖、3D 降噪 8. 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, ISUP (原 Ehome), GB28181、双码流技术, 支持同时 20 路取流, 确保平台兼容 防护等级 IP67, 密封设计支持仰角安装场景下的有效防水 9. 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态: 120 dB 10. 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 焦距&视场角: 4 mm @F1.0, 水平视场角: 89.7°, 垂直视场角: 47.8°, 对角视场角: 106.8°, 6 mm @F1.0, 水平视场角: 55.2°, 垂直视场角: 29.3°, 对角视场角: 64.8°, 8 mm @F1.0, 水平视场角: 40.7°, 垂直视场角: 22.9°, 对角视场角: 46.6° 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264, 子码流: H.265/H.264/MJPEG 11. 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 12. 防护: IP67	无偏离
5	AI 分析服务器 2U 机架式嵌入式边缘计算主机, 采用存算一体架构, 内置高性能 AI 处理器 存储接口: 8 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 可满配 16TB 硬盘	2U 机架式嵌入式边缘计算主机, 采用存算一体架构, 内置高性能 AI 处理器 存储接口: 8 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 可满配 16TB 硬盘	无偏离

	视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V） 反向供电：1 路 DC12V 1A 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 整机搭载 1 颗高性能 AI 引擎 一、目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持 32 个名单库，名单库库容 10 万张；路人库库容 10 万张 视频流：8 路视频流（4MP） 图片流：16 路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持 4 个客流统计组去重 目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人 单颗 AI 引擎分析能力：16 路图片流或 8 路 2MP/8 路 4MP/4 路 8MP 视频流	视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V） 反向供电：1 路 DC12V 1A 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 32×1080P 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 整机搭载 1 颗高性能 AI 引擎 一、目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持 32 个名单库，名单库库容 10 万张；路人库库容 10 万张 视频流：8 路视频流（4MP） 图片流：16 路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持 4 个客流统计组去重 目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人 单颗 AI 引擎分析能力：16 路图片流或 8 路 2MP/8 路 4MP/4 路 8MP 视频流	
6	企业级 30TB 容量硬盘 10 块，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM，氦气盘，SMR 传统磁记录，传输速率 270 MB/s，512MB 高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧，MTBF 可达 2,500,000 小时 5 年免费质保服务，需和学校现有存储兼容以及原存储容量扩容需要的扩展位，容量许可授权投标时提供许可文件，并且保证扩容保证原有数据安全。供货时提供 5 年质保(含硬盘不返还服务)的保修卡或原厂盖章的质保文件，硬盘序列号需通过厂家电话查询最终客户为东台市实验中学以及含序列号的质保信息。	企业级 30TB 容量硬盘 10 块，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM，氦气盘，SMR 传统磁记录，传输速率 270 MB/s，512MB 高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧，MTBF 可达 2,500,000 小时 5 年免费质保服务，需和学校现有存储兼容以及原存储容量扩容需要的扩展位，容量许可授权投标时提供许可文件，并且保证扩容保证原有数据安全。供货时提供 5 年质保(含硬盘不返还服务)的保修卡或原厂盖章的质保文件，硬盘序列号需通过厂家电话查询最终客户为东台市实验中学以及含序列号的质保信息。	无偏离
7	16 个千兆 PoE 电口，4 个千兆光口，交换容量：≥672 Gbps,包转发率：≥159 Mpps,支持 POE POE+,端口最大供电功率：30 W,整机最大供电功率：400W,支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 含和交换机型号一致满配千兆光模块。	16 个千兆 PoE 电口，4 个千兆光口，交换容量：≥672 Gbps,包转发率：≥159 Mpps,支持 POE POE+,端口最大供电功率：30 W,整机最大供电功率：400W,支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 含和交换机型号一致满配千兆光模块。	无偏离
8	原有监控平台使用年限过长，升级到最新版本支持信创部署，并且提供一年原厂上门标准服务（投标时提供原厂续保一年许可文件），升级过程中，潜在投标人自行提供服务器备份数据，包含将现有的设备和存储接入的全部费用，升级后的监控管理平台软件授权应为永久授权，不得采用订阅制、租赁制或按年授权方式。供应商须提供平台软件永久授权许可，并提供不少于一年的原	原有监控平台使用年限过长，升级到最新版本支持信创部署，并且提供一年原厂上门标准服务（投标时提供原厂续保一年许可文件），升级过程中，潜在投标人自行提供服务器备份数据，包含将现有的设备和存储接入的全部费用，升级后的监控管理平台软件授权应为永久授权，不得采用订阅制、租赁制或按年授权方式。供应商须提供平台软件永久授权许可，并提供不少于一年的原	无偏离

	厂标准服务（包括软件升级、技术支持、远程及现场服务等）。原厂标准服务期满后，不影响平台软件、已授权设备接入及各项已授权功能的正常使用。	厂标准服务（包括软件升级、技术支持、远程及现场服务等）。原厂标准服务期满后，不影响平台软件、已授权设备接入及各项已授权功能的正常使用。	
9	网线	本次安装约 18 箱网线，潜在投标人自行勘察现场，超过部分超出部分包含在本次报价中，没有超出多余交采购人。	无偏离
10	立杆	立杆不低于高 4.5 米含配电安装柜，满足国标要求，以及基础约 8 根的全部费用潜在投标人自行勘察现场，要求操场全部覆盖。	无偏离
11	电源线	本次安装约 2500 米 3*1 平方电源线，潜在投标人自行勘察现场，超过部分超出部分包含在本次报价中，没有超出多余交采购人。	无偏离
12	光纤	本次安装约 3000 米 12 芯国标光纤，潜在投标人自行勘察现场，超过部分超出部分包含在本次报价中本项目一次包死总价，包含地面开槽、绿化破坏的修复费用。	无偏离
13	系统安装调试	1.安装需要按照学校在不影响学生上课的时间进行； 2.安装所需要的辅助材料（不限于管材、硅芯管、支架、光纤熔接等）一次性包死的价格。 3.所有的人工费、机具使用费等。 4.所有安装设备与学校原有设备无缝衔接，涉及授权问题，包含总价之中。	无偏离

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或被授权人（签字）：

赵培林

投标人（盖单位公章）：



2026 年 7 月 21 日