


5、询价采购报价单；

项目名称：东台市安丰中学报告厅舞台灯光项目


序号	名称	响应询价内容要求	单位	数量	单价	金额	品牌型号
1	对开大幕杆	对对开大幕杆进行除锈、刷一遍防锈漆、黑色油漆刷三遍，摆线减速机加黄油，电动机保养，如摆线减速机和电动机坏，要进行更换，在控制室加一套辅助对开大幕控制系统，设备数量根据现场要求确定。对开速度： $V=0.1-0.8m/s$ （变频调速）；电机：1.5Kw；减速机：摆线减速机；轨道长度（单边）：11.2m，总长：20.4 噪音：小于50dB；保护装置：水平限位；载荷：幕布自重	台	1	12000	12000	XHWTk定制
2	升降会标吊杆	对升降会标吊杆进行除锈、刷一遍防锈漆、黑色油漆刷三遍，摆线减速机加黄油，电动机保养，如摆线减速机和电动机坏，要进行更换。升降安装，杆长：20.3m	道	1	2800	2800	XHWTk定制
3	固定灯光吊杆	固定安装，杆长：16.3m；刷一遍防锈漆、黑色油漆刷三遍。顶部固定牢固。固定方式，甲方确定，中标方可以提供合理化建议。	道	5	650	3250	XHWTk定制
4	LED 染色帕灯	电压：AC100V-240V 频率：50-60HZ 功率：180W 灯珠：LED15W 高品质定制灯珠，4/5/6合一可选 发光颜色：R：18颗，G：18颗，B：18颗 W：18颗 A：18颗 采用18颗15W大功率LED；具有寿命长、光效高、无辐射与低功耗等优点； RGBW无限混色及彩虹效果，可变幻色16.7M种色彩 50,000小时使用寿命，低功率消耗 运行模式：声控，自走模式、主从模式，DMX-512、频闪 标准DMX 512控制器控制，8个通道，红、绿、蓝、白，四色可独立调光（通道功能可定制）； LED采用静态恒流驱动方式，恒流精度高 1-20HZ电子频闪，多种频闪效果和颜色彩虹功能 0-100%线性调光及闭光功 LED数码显示，高级光学透镜，（二次光学采用了高透光性的亚克力透镜）混色优异。 采用有APFC功率因数校正的高级开关电源， PF>0.99、效率高达90%，适应电压范围宽，可超 低压启动，在电压不稳定时可正常工作，真正绿	台	30	400	12000	EANMA LED-Q1810

	色环保。 高档铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热优良（工作时最大允许环境温度：40℃） 净重：4.0KG，毛重：4.5KG					
LED影视面 光灯	输入电压：AC100-240V 50HZ/60HZ 功 率：250W 光 源：4PC 50W 白色+暖白色 2in1 Cob led（进口足功率灯珠） 发光颜色：白光 暖白高显指 90% 寿命：100000 小时 发光角度：25° 频闪：1-10 次/每秒 调光：0 - 100% 模式：DMX512，自走、主从 通道：8CH-6CH 色温 3200-5600K（可选单色温） 电源数据：Powercon 输入/输出 XLR 数据：3pin in/out 尺寸：21.5*21.5*31CM 包装尺寸：53*53*39cm（4 台/箱） 净重： 3.5kg 外壳：铸铝 节能、耐用、噪音低、光色柔和、无抖动现象。 满足拍照、摄影高端场所要求。 非常适合会议室、演播室、婚礼庆典和舞台演出面光照明。	台	12	300	3600	EANMA LED-4050W
6 电脑摇头灯	输入电压：AC100-240V（宽电压）50/60Hz 总功率：600W 平均寿命：1000-2000H 光束角度：0-3° 色温：7800K， 显示功能：1.7 寸液晶显示屏、中英文双语菜单、传感器故障显示，温度显示+百奇按键（美观，还可预防显示屏失灵没法操作，双重保险） 颜色盘：13 颜色+白光 固定图案盘：13 固图+白光，带图案抖动功能 双棱镜：8 棱镜+三层蜂窝菱镜+七彩菱镜，带棱镜旋转功能 雾化：0-100% 线性雾化 调光：0-100%线性调光 频闪：双片式频闪（0.5-9 次/秒） 水平/垂直：540° /270° 水平/垂直自动纠错功能 通道：16/20 DMX 通道模式	台	6	2800	16800	EANMA TE-B380



		电源插头：电源输入+电源输出 信号插头：3&5 芯信号线，信号输入+信号输出 证书：CE&Rohs 证书					
7	LED 影视会议平板灯	电压：AC90V-240v, 50/60HZ 寿命：50000 小时 额定功率：300W 保险丝：1.5A 光源：1200 颗 5730 灯珠 暖白光 600 颗，正白光 600 颗，双色 色温：3200K/5600K (±200K) 可选 颜色：正白、暖白、双色 显色指数：Ra≥95 最佳投射距离：4-6 米 调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 通道：6CH 控制方式：声控，自动，DMX512， 联机 光学角度：120° 频闪：0~25/秒 环境温度：-25° C-40° 无风机无噪音大片散热。 插头：音响插 防护等级：IP20 材质：铝合金+冷轧板+有机玻璃 显示方式：4 种 LED 数码显示地址码，主/从机自动识别检测，电子合成无限变换色温。 显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。控台控制 适用于演播厅、电视台、会议室等高档场所。灯珠数量和排列可根据要求定做。	台	8	800	6400	EANMA TL-1030
8	信号放大器	【额定电压】 AC110V ~240V, 50~60Hz 【输入】 1 路 【输出】 4 路 8 路 【输出信号接口】：采用三芯镀金卡侬母座 【输入信号接口】：国际标准 DMX512 信号，三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接 功能采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，防止高压回流控制台， 提高调光控制系统的安全性，稳定性及可靠性 输入输出每路都是采用独立的变压器供电，及独立的八个光电隔离信号放大来扩大 DMX 信号输出，放大功能可以令连接延长超过标准的 DMX512 长度，独立输出功能有效提高 DMX 信号传输保真能力及提高 DMX 信号抗干扰能力	台	2	450	900	尊能 ZNL-F8

	12路 X4KW 直通柜	(1) 供电: 三相五线制 AC380V±10%, 频率 50Hz ±5%. (2) 额定功率: 12路×4KW; 每路两个 10A 插头, 可适用于任何负载. (3) 过载与短路双重保护高分断空气开关. 输入端子或 160A 康尼插. (4) A. B. C 三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用 (5) 外形尺寸(mm): L515×W485×H133. 单机重量: 12KG. 操作说明: 1. 使用前请先接好所需要的供电设备, 本产品可直接接入 12 只 X4KW 常规舞台灯具或 12 只 X4KW 电脑特效灯, 12 路单独控制; 2. 再接入 AC380V 三相电, 注意火线 (A. B. C) 与零线 (N) 不可接反, 接地线 (PE) 要良好接地, 此时面板指示灯亮起, 空气开关打到 ON 状态, 这时接入的灯具应亮起	台	1	1000	1000	尊能 ZNL- ZT3000
10	灯光控台	DMX512/1990 标准, 最大 1024 个 DMX 控制通道, 光电隔离信号输出; 最大控制 96 台电脑灯或 96 路调光, 使用珍珠灯库; 内置图形轨迹发生器, 有 135 个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆, 螺旋, 彩虹, 追逐等多种效果; 图形参数 (如: 振幅, 速度, 间隔, 波浪, 方向) 均可独立设置; 60 个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景, 多步场景最多可储存 600 步; 带背光的 LCD 显示屏, 中英文显示; 关机数据保持, U 盘备份和升级, 专业鹅颈工作灯, 适合室内演出使用 (选配), 电源: AC100 240V/50-60HZ;	台	1	1600	1600	尊能 ZNL-1024
11	灯钩	铝制外形美观, 结实耐用	个	62	5	310	EANMA 定制
12	保险绳	尼龙 结实耐用	条	56	18	1008	EANMA 定制
13	电源线	3*2.5 平方国标纯铜电缆线	米	400	10	4000	力洲电缆 RVP3*2.5
14	信号线	三芯带屏蔽 128 网信号线	米	200	4	800	力洲电缆 ZR- RVVP3*1.0
15	灯杆固定+ 焊接		根	4	500	2000	东瑞定制



16	机柜	24U 标准机柜,前后门采用优质冷轧板,立柱板材厚度 2.0mm 前后门 1.5mm 其他 1.2mm,机柜净重不少于 150KG; PDU: 32A 工业插头,承重达 800KG	台	1	500	500	图腾 G26624
17	会议桌	120*60*76cm,定制红胡桃会议桌。为便于移动,每张会议桌下脚定制角铁支架+4个万向轮,会议桌可拼接为整体。	张	4	800	3200	启圣定制
18	人工	安装 调试 运费 保险	项	1	2000	2000	东瑞定制
19	附件	电源信号卡侬头,电工胶布扎带 脚手架等等辅材	批	1	500	500	东瑞定制
总计金额(元):柒万肆仟陆佰陆拾捌元整(¥74668)							

注:1、报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材、税费、代理服务费等全部费用。

2、采购表中4-7项需要统一品牌,签合同同时提供第三方CNAS机构安规检验报告,灯光设计安装调试一级证书,控制系统软著证书,厂家ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系,重合同守信用AAA企业证书,以上需提供复印件盖公章。

报价单位联系人及电话:陈智 13813425955



8、中小企业声明函（如有）。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加东台市安丰中学的东台市安丰中学报告厅舞台灯光项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、对开大幕杆，属于工业制造；制造商为江苏皓荣舞美演艺设备有限公司，从业人员56人，营业收入为1850万元，资产总额为2560万元，属于微型企业；

2、升降会标吊杆，属于工业制造；制造商为江苏皓荣舞美演艺设备有限公司，从业人员56人，营业收入为1850万元，资产总额为2560万元，属于微型企业；

3、固定灯光吊杆，属于工业制造；制造商为江苏皓荣舞美演艺设备有限公司，从业人员56人，营业收入为1850万元，资产总额为2560万元，属于微型企业；

4、LED 染色帕灯，属于工业制造；制造商为广东天玛灯光音响科技有限公司，从业人员38人，营业收入为2680万元，资产总额为500万元，属于微型企业；

5、LED 影视面光灯，属于工业制造；制造商为广东天玛灯光音响科技有限公司，从业人员38人，营业收入为2680万元，资产总额为500万元，属于微型企业；

6、电脑摇头灯，属于工业制造；制造商为广东天玛灯光音响科技有限公司，从业人员38人，营业收入为2680万元，资产总额为500万元，属于微型企业；

7、LED 影视会议平板灯，属于工业制造；制造商为广东天玛灯光音响科技有限公司，从业人员38人，营业收入为2680万元，资产总额为500万元，属于微型企业；



8、信号放大器，属于工业制造；制造商为广州尊能舞台设备有限公司，从业人员16人，营业收入为550万元，资产总额为250万元，属于微型企业；

9、12路 X4KW 直通柜，属于工业制造；制造商为广州尊能舞台设备有限公司，从业人员16人，营业收入为550万元，资产总额为250万元，属于微型企业；

10、灯光控台，属于工业制造；制造商为广州尊能舞台设备有限公司，从业人员16人，营业收入为550万元，资产总额为250万元，属于微型企业；

11、灯钩，属于工业制造；制造商为广东天玛灯光音响科技有限公司，从业人员38人，营业收入为2680万元，资产总额为500万元，属于微型企业；

12、保险绳，属于工业制造；制造商为广东天玛灯光音响科技有限公司，从业人员38人，营业收入为2680万元，资产总额为500万元，属于微型企业；

13、电源线，属于工业制造；制造商为江苏力洲电缆有限公司，从业人员68人，营业收入为7200万元，资产总额为5000万元，属于微型企业；

14、信号线，属于工业制造；制造商为江苏力洲电缆有限公司，从业人员68人，营业收入为7200万元，资产总额为5000万元，属于微型企业；

15、灯杆固定+焊接，属于工业制造；制造商为东台市东瑞电子科技有限公司，从业人员3人，营业收入为90万元，资产总额为19万元，属于微型企业；

16、机柜，属于工业制造；制造商为深圳市图腾通讯科技有限公司，从业人员78人，营业收入为7865.2万元，资产总额为2565.4万元，属于小型企业；

17、会议桌，属于工业制造；制造商为苏州启圣家具有限公司，从业人员

10 人，营业收入为 150 万元，资产总额为 200 万元，属于微型企业；

18、人工，属于工业制造；制造商为东台市东瑞电子科技有限公司，从业人员 3 人，营业收入为 90 万元，资产总额为 19 万元，属于微型企业；

19、附件，属于工业制造；制造商为东台市东瑞电子科技有限公司，从业人员 3 人，营业收入为 90 万元，资产总额为 19 万元，属于微型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：



日期：2025年8月20日