

(9) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加东台市南沈灶镇中学的校园监控升级设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 室外网络摄像机，光缆属于工业；制造商为隆塔诺科技有限公司，从业人员7人，营业收入为212万元，资产总额为1160万元，属于（微型企业）；
2. 室外太阳能摄像机，光缆属于工业；制造商为隆塔诺科技有限公司，从业人员7人，营业收入为212万元，资产总额为1160万元，属于（微型企业）；
3. 室内网络摄像机，光缆属于工业；制造商为隆塔诺科技有限公司，从业人员7人，营业收入为212万元，资产总额为1160万元，属于（微型企业）；
4. 硬盘，光缆属于工业；制造商为隆塔诺科技有限公司，从业人员7人，营业收入为212万元，资产总额为1160万元，属于（微型企业）；
5. 64路录像机，光缆属于工业；制造商为隆塔诺科技有限公司，从业人员7人，营业收入为212万元，资产总额为1160万元，属于（微型企业）；
6. 光模块，光缆属于工业；制造商为隆塔诺科技有限公司，从业人员7人，营业收入为212万元，资产总额为1160万元，属于（微型企业）；
7. 综合安防管理软件，属于软件和信息技术服务业；制造商为隆塔诺科技有限公司，从业人员7人，营业收入为212万元，资产总额为1160万元，属于（微型企业）；
8. 网线，属于工业；制造商为深圳市睿联普科技有限公司，从业人员10人，营业收入为297.36万元，资产总额为236.65万元，属于（小型企业）；

9. 光缆，属于工业；制造商为广州市宏鑫通信光缆有限公司，从业人员1人，营业收入为212万元，资产总额为168万元，属于(微型企业)；
10. 24口千兆POE交换机属于工业；制造商深圳市万网博通贸易有限公司，从业人员40人，营业收入为200万元，资产总额为1000万元，属于(微型企业)；
11. 汇聚交换机光缆属于工业；制造商深圳市万网博通贸易有限公司，从业人员40人，营业收入为200万元，资产总额为1000万元，属于(微型企业)；
12. 机柜，光缆属于工业；制造商为郑州金河机柜设备有限公司，从业人员2人，营业收入为30万元，资产总额为10万元，属于(微型企业)；
13. 小机柜，属于工业；制造商为郑州金河机柜设备有限公司，从业人员2人，营业收入为30万元，资产总额为10万元，属于(微型企业)；
14. 辅材及安装调试，属于其他未明行业；制造商为东台市欣智瑞机电设备有限公司，从业人员3人，营业收入为15万元，资产总额为50万元，属于微型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2026年6月29日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(7) 询价采购报价单

项目名称：东台市南沈灶中学校园监控升级设备采购项目

序号	项目	参数要求	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	品牌	型号
1	室外网络摄像机	1、全彩高灵敏度传感器≥1/2.7 英寸 CMOS 传感器，F1.0 超大光圈镜头。 2、搭载原厂的 AI ISP 图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线，400 万高清 @25 fps 实时输出图像。 3、内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾。 4、人/车目标分类，报警精准减打扰。 5、支持背光逆光补偿调整功能，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同监控环境。 6、Smart265 智能编码，节省存储空间，画质稳。 7、支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m。 8、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括编号、位置、时间、日期等，内容符合 GA/T 751-2024 规定。 9、符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高。 参考品牌：不低于或相当于海康威视、华为、浙江大华。 （中标后提供产品时附带第三方检测报告，摄像头质保三年且官方可查询验证）	72	台	380	23760	隆塔诺	LTN-3 XYZM3 -AD
2	室外太阳能摄像机	1、支持 AOV 功能，支持 24 小时轻存储，内置锂电池≥35 Wh，单晶太阳能板功率≥10W，AOV 模式下 12 天续航。 2、400 万高清@25fps，在该分辨率下可输出实时图像。 3、2 寸小球机，水平 345 度旋转，垂直 90 度俯仰，预置 300 个。 4、内置电信联通双 4G SIM 卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，支持 LTE-TDD/LTE-FDD 4G 无线网络传输，外置天线。 5、支持柔光灯补光，照射距离最远可达 30 m。	2	台	1000	2000	隆塔诺	LTN-- 2X4YZ

		6、1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲。 7、支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大 512 GB。 8、IP66 防尘防水设计，抗干扰能力强。 9、提供 256G 内存卡。支持海康互联、萤石云 APP 远程查看。 参考品牌：不低于或相当于海康威视、华为、浙江大华。					
3	室内网络摄像机	1、2.5 寸 400 万高清 4 倍双光 PTZ 网络小球机；内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲，1 对音频输入/输出接口，1 对报警输入/输出，最大支持 512G。 2、最大支持 400 万 @30 fps 高清画面输出。 3、支持 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍。 4、支持 350° 水平旋转，垂直方向 0° ~90° 5、支持高效红外阵列补光，红外补光距离 30 m；夜间可手动配置白光补光模式，补光距离 10 m，支持智能补光模式。 6、支持预置点巡航，支持 300 个预置位，支持定时抓图、事件抓图、一键巡航、一键守望、3D 定位等功能。 7、支持真宽动态、3D 数字降噪、强光抑制、smartIR 等。 8、支持三码流模式；支持 smart265 智能编码，节省存储空间。 9、支持人形侦测功能，支持人形侦测联动声音报警。 参考品牌：不低于或相当于海康威视、华为、浙江大华。	12	台	300	3600	隆塔诺 LTN--29D
4	硬盘	1、6TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口。 2、缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA。 3、满足数据严苛的 7×24 小时运行可靠性、安全性的需求。 4、原厂全新盒装正品，售后 5 年内只换不修。	10	块	1400	14000	隆塔诺 LTN-60EZAX
5	网线	六类网线无氧铜箱线 305 米 CAT6 类非屏蔽纯铜双绞线线芯规格（0.57 线径）。	9	箱	500	4500	安普华智通 HSYV-6e(UTP)

6	24口千兆POE交换机	1、支持固化千兆电口≥ 24个，固化支持最大2.5G光口≥ 4个，标准1U设备。 2、支持POE供电口≥ 24个，整机输出功率$\geq 370W$，单口最大输出功率$\geq 30W$。 3、支持智能POE，智能调度功率分配，实现充分利用POE的有效功率。 4、支持POE保障口，满足重要设备的供电需求和稳定性。 5、支持POE过流保护，保障端口或设备不被烧毁。 6、支持远程管理POE，支持远程重启POE端口。 7、交换容量$\geq 390Gbps$，包转发率$\geq 108Mpps$，按官网最小值取。 8、支持生成树STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 9、支持动态防环路，系统自动识别设备移动行为。判定为正常设备迁移时，会自动关闭新端口的防环路功能，并同步恢复原端口的保护配置。 10、支持动态防私接，采用vlan4095超级权限。系统自动识别端口下接入设备的类型，合法设备迁移到新端口时，自动将该端口调整为信任口；私接路由器设备接入时，会自动识别并隔离非法DHCP。 11、支持手机APP和云管理，远程管理和维护设备，支持极速智能配置。 参考品牌：不低于或相当于华为、华三、锐捷。 （中标后提供产品时附带第三方检测报告，产品支持三年质保，同时提供电信设备进网许可证证书复印件，官方可查询验证。）	4	台	1100	4400	万网博通	S3500-24G-4CF-4TF-HPWR
---	-------------	---	---	---	------	------	------	------------------------



7	汇聚交换机	1、12个千兆电口，12个千兆光口。 2、支持100路4M码率不卡顿。 3、支持APP与本地客户端管理，一个平台统一可以管理安防设备和网络设备。 4、APP支持快速打标签、便于以后维护，端口名称一目了然，支持显示网络拓扑、支持配置VLAN。 5、支持端口速率配置，端口流控配置，端口双工配置，实时收发速率统计。 6、支持6kV防浪涌。 7、支持机架式安装。 （产品支持三年质保，官方可查询验证）。	1	台	1200	1200	万网博通	S5300-48GF-6TF-EI-V3
8	64路录像机	1、可接驳64路符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机。 2、支持H.265、H.264编码前端自适应接入。 3、支持64路1080P解码。 4、支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放。 5、支持HDMI与VGA异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出。 6、自带8个SATA接口，最大支持10TB硬盘。 7、支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等。 8、支持16路本地同步回放。 9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率。 10、支持云服务，通过APP可实现手机远程预览/回放/配置。 11、支持ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入。 参考品牌：不低于或相当于海康威视、华为、浙江大华。 （中标后提供产品时附带第三方检测报告，产品质保三年且官方可查询验证）	2	台	2570	5140	隆塔诺	LTN-5864-4KS3/I

9	综合安防管理软件	1、视频监控：支持 1024 路监控点位接入，支持视频预览、回放及电视墙。 2、门禁管理：支持 100 路接入，支持门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁等高级功能，可运用于特殊场景下的人员门禁控制，以提高安全等级。 3、考勤管理：支持 100 路接入，支持考勤时段配置（固定考勤，自由考勤）、考勤班次配置（日，周，月循环）、报表统计、假日管理等功能，可根据实际需求配置迟到、早退、旷工、加班等规则，实现考勤智能化管理。 4、APP：支持视频监控（预览、回放，云台控制，语音对讲），事件报警消息推送，远程开门。	1	套	2600	2600	隆塔诺	LTN--8XXXXX
10	机柜	1、规格：600*600*2000 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容 ETSI 标准。前后门特点：单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门，单开无通风孔钣金后门，前后门免焊加强筋结构，美观牢固，前后门配高级典雅锁，前后门满足左右开。 2、材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC 优质冷轧板。 3、厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 4、表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑。防护等级：IP20。 5、承重：静载 800KG（带支脚）。 6、标配：层板 1 块，8 位 10A 国标 PDU 一条，2 位散热风扇。	1	台	1200	1200	金河	JH60*60
11	小机柜	9U 小机柜，标准加厚钣金，壁挂安装，含托盘、门锁、散热。	4	台	550	2200	金河	JH-9
12	光模块	LC 接口千兆单模光模块，最远传输距离 10 km。	10	个	200	2000	隆塔诺	10DK
13	光缆	GYTS-24B1 室外单模 24 芯光缆。	200	米	2	400	宏鑫	24B

14	辅材及安装调试	提供完全安全使用的辅材及安装，包含国标支架、防水电源、PVC/PE 穿线管、水晶头，国标支架、电源插排等（含管道下埋布线）等一切必要的辅材和人工（含原有 10 个监控摄像机及设备的系统性整合）。	1	项	3000	3000	欣智瑞	定制
	合计	大写：柒万元整 小写：（70000.00 元）						

注：1、报价包含材料、运输、安装及税费等所有费用；2、全部设备可官网序列号查验，交货前提供约定检测资料。

报价单位（盖章）



联系人：

联系电话： 15366475666

时间： 2026 年 6 月 29 日