

(7) 询价采购报价单;

项目名称: 东台市安丰镇小学食堂设备采购项目第二次

NO: 2025061

产品编号	产品名称	产品图片	品牌型号	尺寸	技术参数	数量	单位	单价(元)	金额(元)
	湿式油烟净化一体机		智厨 ZC-M Y20	2000*1450*780mm	1. 板材: 采用优质 SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 2. 功率/电压: 1.5KW/380V; 3. 产品规格: 1800*1450*780mm, 2000*1450*780mm; 4. 高效雾化喷头不间断喷淋, 降温防火; 5. 采用后倾式离心分体式风机及进口品牌水泵; 6. 360 度排风设计, 适应各种环境安装; 模块化设计, 导轨式抽拉, 快速拆装; 7. 提供湿式 (撞击流) 集烟罩饮食业油烟净化一体设备, 由中环协颁发的中国环境保护产品认证证书; 8. 提供由省级以上质量监督检验机构出具的湿式 (撞击流) 集烟罩饮食业油烟净化一体设备依据 HJ/T62-2001、DB11/1488-2018、DB13/T 2376-2016 的检测报告。且在额定风量下, 净化率的实测值 $\geq 98.5\%$; 油烟排放浓度 $\leq 0.26\text{mg}/\text{m}^3$ 。颗粒物 ≤ 0.9 , 非甲烷总烃 $\leq 0.74\text{mg}/\text{m}^3$ 。 9. 提供湿式 (撞击流) 集烟罩饮食业油烟净化一体设备生产厂家的第三方产品责任保险的相关材料。 10. 湿式 (撞击流) 集烟罩饮食业油烟净化一体设备配置的“控制主板、显示屏、蠕动泵”须具有符合 GB/T 2423.16-2008 标准的长霉检测省级或省级以上质量监督检验机构出具的检测报告。(注: 1. 投标时, 须提供上述所有报告及证书的复印件或彩色扫描件供质量核验; 未提供或提供不全的, 视为无效响应。货物送达现场后, 需向学校提交厂家出具的两年质保保证书。2. 安装过程中, 需结合现场实际情况采用向上排烟方式, 并落实防水、防雨等安全措施 (室外向上排烟口须安装防水盖帽)。同时, 中标公示发布后, 须第一时间到现场勘察, 明确电路、水	2	台	12000	24000
	湿式油烟净化一体机		智厨 ZC-M Y18	1800*1450*780mm	1. 板材: 采用优质 SUS304 不锈钢板, 厚度 1.2mm; 2. 功率/电压: 1.5KW/380V; 3. 产品规格: 1800*1450*780mm, 2000*1450*780mm; 4. 高效雾化喷头不间断喷淋, 降温防火; 5. 采用后倾式离心分体式风机及进口品牌水泵; 6. 360 度排风设计, 适应各种环境安装; 模块化设计, 导轨式抽拉, 快速拆装; 7. 提供湿式 (撞击流) 集烟罩饮食业油烟净化一体设备, 由中环协颁发的中国环境保护产品认证证书; 8. 提供由省级以上质量监督检验机构出具的湿式 (撞击流) 集烟罩饮食业油烟净化一体设备依据 HJ/T62-2001、DB11/1488-2018、DB13/T 2376-2016 的检测报告。且在额定风量下, 净化率的实测值 $\geq 98.5\%$; 油烟排放浓度 $\leq 0.26\text{mg}/\text{m}^3$ 。颗粒物 ≤ 0.9 , 非甲烷总烃 $\leq 0.74\text{mg}/\text{m}^3$ 。 9. 提供湿式 (撞击流) 集烟罩饮食业油烟净化一体设备生产厂家的第三方产品责任保险的相关材料。 10. 湿式 (撞击流) 集烟罩饮食业油烟净化一体设备配置的“控制主板、显示屏、蠕动泵”须具有符合 GB/T 2423.16-2008 标准的长霉检测省级或省级以上质量监督检验机构出具的检测报告。(注: 1. 投标时, 须提供上述所有报告及证书的复印件或彩色扫描件供质量核验; 未提供或提供不全的, 视为无效响应。货物送达现场后, 需向学校提交厂家出具的两年质保保证书。2. 安装过程中, 需结合现场实际情况采用向上排烟方式, 并落实防水、防雨等安全措施 (室外向上排烟口须安装防水盖帽)。同时, 中标公示发布后, 须第一时间到现场勘察, 明确电路、水	1	台	12000	12000



			<p>路及油烟机管道的安装方案。</p> <p>3. 辅材包括：3×4²+1 电缆 35 米，304 材质电箱（500×400×200mm）1 个，φ30mm PVC 线管 35 米，φ20mm PPR 三通、φ20mm PPR 管、φ20mm PPR 弯头 6 只，纯铜三角阀 3 只，800mm 带金属编制层软管 3 只，生料带 10 包，φ50mm PVC 管 30 米、φ50mm PVC-P 弯 3 只、φ50mm PVC 直接 15 只、φ50mm PVC 不锈钢管卡 1 包、φ50mm PVC 弯头 10 只、φ50mm PVC 内插三通 3 只、φ50mm PVC 三通 3 只，PVC 胶水 5 瓶，玻璃胶 5 支，堵漏王 1 包，切割片 1 盒，膨胀管 1 包，膨胀钉 1 包，φ20mm PPR 管卡 1 包，纯铜接线端子 1 包，墙面开孔（7.5cm），φ5cm PVC 水管及配件，3P/63A 断路器，安装用脚手架 2 组等。</p> <p>4. 投标人需自行拆除原有大灶油烟机（建议提前现场勘察），并将拆除后的油烟机搬运至指定位置。拆除前，须先将原有 4 台 1 米口径大锅灶无损拆除并移至指定位置，再进行油烟设备的安装；安装调试完成后，需将原有 4 台 1 米口径大锅灶完好无损地运回原位并同步安装调试合格。此外，还需完成设备拆除与安装过程中涉及的墙面、地面全部保洁工作。）</p>					
3	 消音管道	厂制品	均管内尺寸 500*500 mm	使用优质 304 不锈钢 1.0mm 不锈钢板材，接驳处现场满纹焊接安装制作。	6	米	250	1500
4	 推车式消毒柜	卡杰森 RTD7 50-K 7T	1510*800*2000 (±50mm)	<p>尺寸：1510*800*2000（±50mm）① 材质：整体全部为优质食品级 304 不锈钢板，板材厚度 1.0mm，钢板表面采用油磨抗指纹处理。② 保温材料采用聚胺整体发泡，更加环保节能。③ 控制系统采用微电脑控温，提高控温精度，使饭菜口感更佳，专利产品，CQC 食品接触产品认。④ 加热系统采用热风循环加热，360 度无死角加热，使里面的食品受热更均匀。⑤ 门锁采用加大磁力锁，门铰采用加强立式合页，使开关门更流畅。⑥ 推车脚轮采用优质静音重力脚轮，电压：220v，功率：4.4kw。（投标时提供该厂家消毒卫生产品生产许可证，不提供作无效文件处理，中标后原件备查。）</p>	2	台	4700	9400
总 价(元)						¥46,900.00（大写：人民币肆万陆仟玖佰元整）		

说明：

(5) 中小企业声明函 (如有) :

中小企业声明函 (货物)

本公司 (联合体) 郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号) 的规定, 本公司 (联合体) 参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1、编号 1: 湿式油烟净化一体机, 编号 2: 湿式油烟净化一体机, 编号 3: 消音管道, 属于制造业; 制造商为 深圳市智厨数字电器有限公司, 从业人员 6 人, 营业收入为 756 万元, 资产总额为 1050 万元, 属于微型企业;

2、编号 4: 推车式消毒柜, 属于制造业; 制造商为 山东美佳商用厨具有限公司, 从业人员 13 人, 营业收入为 190.8 万元, 资产总额为 318 万元, 属于微型企业;

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日期: 2025年8月5日

