

## 7、询价采购报价单

项目名称：东台市南沈灶中学校园监控升级设备采购项目

| 序号 | 项目       | 参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) | 品牌 | 型号                        |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|----|---------------------------|
| 1  | 室外网络摄像机  | <p>1、全彩高灵敏度传感器≥1/2.7英寸CMOS传感器，F1.0超大光圈镜头。</p> <p>2、搭载原厂的AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线，400万高清@25fps实时输出图像。</p> <p>3、内置麦克风&amp;扬声器，喊话对讲全兼顾。</p> <p>4、人/车目标分类，报警精准减打扰。</p> <p>5、支持背光逆光补偿调整功能，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同监控环境。</p> <p>6、Smart265智能编码，节省存储空间，画质稳。</p> <p>7、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。</p> <p>8、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括编号、位置、时间、日期等，内容符合GA/T 751-2024规定。</p> <p>9、符合IP67防尘防水设计，可靠性高。</p> <p>参考品牌：不低于或相当于海康威视、华为、浙江大华。</p> <p>（中标后提供产品时附带第三方检测报告，摄像头质保三年且官方可查询验证）</p> | 72 | 台  | 290       | 20880     | 大华 | DH-IPC-HFW3XYZ<br>M3-AD   |
| 2  | 室外太阳能摄像机 | <p>1、支持AOV功能，支持24小时轻存储，内置锂电池≥35Wh，单晶太阳能板功率≥10W，AOV模式下12天续航。</p> <p>2、400万高清@25fps，在该分辨率下可输出实时图像。</p> <p>3、2寸小球机，水平345度旋转，垂直90度俯仰，预置300个。</p> <p>4、内置电信联通双4G SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线。</p> <p>5、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。</p> <p>6、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲。</p> <p>7、支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512GB。</p> <p>8、IP66防尘防水设计，抗干扰能力强。</p> <p>9、提供256G内存卡。支持海康互联、萤石云APP远程查看。</p> <p>参考品牌：不低于或相当于海康威视、华为、浙</p>                                  | 2  | 台  | 2000      | 4000      | 大华 | DH-SD-2<br>X4YZ-XX<br>-XX |



|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |      |       |           |                    |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|-------|-----------|--------------------|
|   |         | 江大华。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |      |       |           |                    |
| 3 | 室内网络摄像机 | <p>1、2.5 寸 400 万高清 4 倍双光 PTZ 网络小球机；内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲，1 对音频输入/输出接口，1 对报警输入/输出，最大支持 512G。</p> <p>2、最大支持 400 万 @30 fps 高清画面输出。</p> <p>3、支持 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍。</p> <p>4、支持 350° 水平旋转，垂直方向 0°~90°</p> <p>5、支持高效红外阵列补光，红外补光距离 30 m；夜间可手动配置白光补光模式，补光距离 10 m，支持智能补光模式。</p> <p>6、支持预置点巡航，支持 300 个预置位，支持定时抓图、事件抓图、一键巡航、一键守望、3D 定位等功能。</p> <p>7、支持真宽动态、3D 数字降噪、强光抑制、smartIR 等。</p> <p>8、支持三码流模式；支持 smart265 智能编码，节省存储空间。</p> <p>9、支持人形侦测功能，支持人形侦测联动声音报警。</p> <p>参考品牌：不低于或相当于海康威视、华为、浙江大华。</p> | 12 | 台 | 290  | 3480  | 大华        | DH-SD-2<br>9D4XXXX |
| 4 | 硬盘      | <p>1、6TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口。</p> <p>2、缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA。</p> <p>3、满足数据严苛的 7×24 小时运行可靠性、安全性的需求。</p> <p>4、原厂全新盒装正品，售后 5 年内只换不修。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 | 块 | 1600 | 16000 | 西数        | WD60EZA<br>X       |
| 5 | 网线      | 六类网线无氧铜箱线 305 米 CAT6 类非屏蔽纯铜双绞线线芯规格（0.57 线径）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  | 箱 | 500  | 4500  | 安普华<br>智通 | HSYV-6e<br>(UTP)   |



|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |      |      |      |                                  |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|------|----------------------------------|
| 6 | 24口千兆POE交换机 | <p>1、支持固化千兆电口<math>\geq 24</math>个，固化支持最大2.5G光口<math>\geq 4</math>个，标准1U设备。</p> <p>2、支持POE供电口<math>\geq 24</math>个，整机输出功率<math>\geq 370W</math>，单口最大输出功率<math>\geq 30W</math>。</p> <p>3、支持智能POE，智能调度功率分配，实现充分利用POE的有效功率。</p> <p>4、支持POE保障口，满足重要设备的供电需求和稳定性。</p> <p>5、支持POE过流保护，保障端口或设备不被烧毁。</p> <p>6、支持远程管理POE，支持远程重启POE端口。</p> <p>7、交换容量<math>\geq 390Gbps</math>，包转发率<math>\geq 108Mpps</math>，按官网最小值取。</p> <p>8、支持生成树STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。</p> <p>9、支持动态防环路，系统自动识别设备移动行为。判定为正常设备迁移时，会自动关闭新端口的防环路功能，并同步恢复原端口的保护配置。</p> <p>10、支持动态防私接，采用vlan4095超级权限。系统自动识别端口下接入设备的类型，合法设备迁移到新端口时，自动将该端口调整为信任口；私接路由器设备接入时，会自动识别并隔离非法DHCP。</p> <p>11、支持手机APP和云管理，远程管理和维护设备，支持极速智能配置。</p> <p>参考品牌：不低于或相当于华为、华三、锐捷。</p> <p>（中标后提供产品时附带第三方检测报告，产品支持三年质保，同时提供电信设备进网许可证证书复印件，官方可查询验证。）</p> | 4 | 台 | 1000 | 4000 | 锐捷   | RG-S300<br>0-24GT4<br>MS-P-RU    |
| 7 | 汇聚交换机       | <p>1、12个千兆电口，12个千兆光口。</p> <p>2、支持100路4M码率不卡顿。</p> <p>3、支持APP与本地客户端管理，一个平台统一可以管理安防设备和网络设备。</p> <p>4、APP支持快速打标签、便于以后维护，端口名称一目了然，支持显示网络拓扑、支持配置VLAN。</p> <p>5、支持端口速率配置，端口流控配置，端口双工配置，实时收发速率统计。</p> <p>6、支持6kV防浪涌。</p> <p>7、支持机架式安装。</p> <p>（产品支持三年质保，官方可查询验证）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 | 台 | 1400 | 1400 | 万网博通 | S5300-<br>48GF-6<br>TF-EI-<br>V3 |
| 8 |             | 1、可接驳64路符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 台 | 2750 | 5500 |      |                                  |



|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |      |    |                           |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|----|---------------------------|
|    | 64<br>路<br>录<br>像<br>机               | <p>2、支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入。</p> <p>3、支持 64 路 1080P 解码。</p> <p>4、支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放。</p> <p>5、支持 HDMI 与 VGA 异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出。</p> <p>6、自带 8 个 SATA 接口，最大支持 10TB 硬盘。</p> <p>7、支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等。</p> <p>8、支持 16 路本地同步回放。</p> <p>9、针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率。。</p> <p>10、支持云服务，通过 APP 可实现手机远程预览/回放/配置。</p> <p>11、支持 ISUP 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入。</p> <p>参考品牌：不低于或相当于海康威视、华为、浙江大华。</p> <p>（中标后提供产品时附带第三方检测报告，产品质保三年且官方可查询验证）</p> |   |   |      |      | 大华 | DH-NVR5<br>864-4KS<br>3/I |
| 9  | 综<br>合<br>安<br>防<br>管<br>理<br>软<br>件 | <p>1、视频监控：支持 1024 路监控点位接入，支持视频预览、回放及电视墙。</p> <p>2、门禁管理：支持 100 路接入，支持门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁等高级功能，可运用于特殊场景下的人员门禁控制，以提高安全等级。</p> <p>3、考勤管理：支持 100 路接入，支持考勤时段配置（固定考勤，自由考勤）、考勤班次配置（日，周，月循环）、报表统计、假日管理等功能，可根据实际需求配置迟到、早退、旷工、加班等规则，实现考勤智能化管理。</p> <p>4、APP：支持视频监控（预览、回放，云台控制，语音对讲），事件报警消息推送，远程开门。</p>                                                                                                                                                                                                       | 1 | 套 | 1500 | 1500 | 大华 | DH-ICC-<br>8XXXXX         |
| 10 | 机<br>柜                               | <p>1、规格：600*600*2000 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容 ETSI 标准。前后门特点：单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门，单开无通风孔钣金后门，前后门免焊加强筋结构，美观牢固，前后门配高级典雅锁，前后门满足左右开。</p> <p>2、材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC 优质冷轧板。</p> <p>3、厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 台 | 1000 | 1000 | 美图 | MT2000                    |



|    |         |                                                                                                          |     |   |      |      |    |             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|----|-------------|
|    |         | 1. 2mm。<br>4、表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑。防护等级：IP20。<br>5、承重：静载 800KG(带支脚)。<br>6、标配：层板 1 块，8 位 10A 国标 PDU 一条，2 位散热风扇。 |     |   |      |      |    |             |
| 11 | 小机柜     | 9U 小机柜，标准加厚钣金，壁挂安装，含托盘、门锁、散热。                                                                            | 4   | 台 | 600  | 2400 | 美图 | MT-9U       |
| 12 | 光模块     | LC 接口千兆单模光模块，最远传输距离 10 km。                                                                               | 10  | 个 | 120  | 1200 | 清阳 | SFP3292-10D |
| 13 | 光缆      | GYTS-24B1 室外单模 24 芯光缆。                                                                                   | 200 | 米 | 1.5  | 300  | 安普 |             |
| 14 | 辅材及安装调试 | 提供完全安全使用的辅材及安装，包含国标支架、防水电源、PVC/PE 穿线管、水晶头，国标支架、电源插排等（含管道下埋布线）等一切必要的辅材和人工（含原有 10 个监控摄像机及设备的系统性整合）。        | 1   | 项 | 1000 | 1000 | 唯德 | 定制          |
|    | 合计      | 大写：陆万柒仟壹佰陆拾元整 小写：（67160.00 元）                                                                            |     |   |      |      |    |             |

注：1、报价包含材料、运输、安装及税费等所有费用；2、全部设备可官网序列号查验，交货前提供约定检测资料。

报价单位（盖章）

联系人

联系电话：15396888999

时间：2026 年 6 月 29 日