

二、报价表

项目名称：东台市头灶镇曹丿小学（含幼儿园）周界报警维修、安装项目

序号	产品名称	参数要求	品牌	单位	数量	单价	价格
张力前端部分							
1	智能型张力双防区控制杆	1.采用 1.3 寸 128*64 点阵液晶屏显示,有效显示状态和设置参数,主机可同时对各防区和单根线设置触网阈值、松弛阈值,能实时显示每根线的张力阈值,报警时可区分显示报警信息如:拉紧、松弛、断线、故障、防拆; 2.控制杆自带 RS485 通讯或控制板支持插口式网口 TCP/IP 通信协议,实现智能控制键盘实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阈值调节等功能; 3.内含高性能张力控制模块,含控制主板,灵敏度可调节; 4.报警功能:包括围栏入侵报警、断线报警、松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等多种报警功能; 5.实时调节:应能根据外界环境、气候等变化自动调节警戒张力值; 6.控制杆主板自带网络接口,可以通过网络传输到机房,前端防区报警时,可实现 WEB 版(网页版)软件远程控制各项报警、布撤防等功能,可以异地管理,可通过键盘远程操作,可控制 255 个以上张力防区; 7.参数设置:可通过智能键盘、控制软件来查询和设置张力围栏防区的每一根线的松弛阈值、断线阈值、拉紧阈值; 8.适应多种供电方式: AC/DC18-36V,可外接蓄电池或 UPS,保持供电稳定,额定功率 15W; 9.报警输出:开关量信号;458 地址信号;低阻总线信号;DC12V 电压输出信号;	坚盾	台	8	950	7600

		10.国标铝型材, 表面阳极处理, 双重防护, IP66 防护, 耐腐蚀, 抗氧化, 顶部和底部用不锈钢盖密封, 有良好的防水性;					
2	智能型张力单防区控制杆	1.采用 1.3 寸 128*64 点阵液晶屏显示, 有效显示状态和设置参数, 主机可同时对各防区和单根线设置触网阈值、松弛阈值, 能实时显示每根线的张力阈值, 报警时可区分显示报警信息如: 拉紧、松弛、断线、故障、防拆; 2.控制杆自带 RS485 通讯或控制板支持插口式网口 TCP/IP 通信协议, 实现智能控制键盘实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阈值调节等功能; 3.内含高性能张力控制模块, 含控制主板, 灵敏度可调节; 4.报警功能: 包括围栏入侵报警、断线报警、松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等多种报警功能; 5.实时调节: 应能根据外界环境、气候等变化自动调节警戒张力值; 6.控制杆主板自带网络接口, 可以通过网络传输到机房, 前端防区报警时, 可实现 WEB 版 (网页版) 软件远程控制各项报警、布撤防等功能, 可以异地管理, 可通过键盘远程操作, 可控制 255 个以上张力防区; 7.参数设置: 可通过智能键盘、控制软件来查询和设置张力围栏防区的每一根线的松弛阈值、断线阈值、拉紧阈值; 8.适应多种供电方式: AC/DC18-36V, 可外接蓄电池或 UPS, 保持供电稳定, 额定功率 15W; 9.报警输出: 开关量信号; 458 地址信号; 低阻总线信号; DC12V 电压输出信号; 10.国标铝型材, 表面阳极处理, 双重防护, IP66 防护, 耐腐蚀, 抗氧化, 顶部和底部用不锈钢盖密封, 有良好的防水	坚盾	台	4	850	3400



		性;					
3	室外配电箱	铝合金材质, 尺寸: 170*60*250mm, 对附属电气设备起到很好的防护;	坚盾	只	8	50	400
4	旋转警灯 (含支架)	12V 旋转声光红色警示灯, 警笛音 90 分贝, LED 灯珠, 配支架。	坚盾	只	8	35	280
5	张力终端 受力杆	1.材质: 铝制材料+抗氧化处理, 屈服强度 $\geq 175\text{MPa}$; 抗拉强 $\geq 170\text{-}240\text{M}$, 所有配件螺丝采用 SUS304 不锈钢, 有防锈和耐腐蚀措施, 坚固、美观, 特殊异常结构设计, 可安装张力线或转向滑轮, 适应于防区末端、转角处、高低起伏的周界。在转角处时配合转向滑轮使用即为转向受力杆, 起张力线转向作用; 2.安装角度可调节, 40*40 铝合金材质; 3.终端受力杆: 800mm 高*42mm 宽*23mm 长*4mm 厚;	坚盾	根	1	150	150
6	张力终端 滑轮杆	1.材质: 铝制材料+抗氧化处理, 屈服强度 $\geq 175\text{MPa}$; 抗拉强 $\geq 170\text{-}240\text{M}$, 所有配件螺丝采用 SUS304 不锈钢, 有防锈和耐腐蚀措施, 坚固、美观, 特殊异常结构设计, 可安装张力线或转向滑轮, 适应于防区末端、转角处、高低起伏的周界。在转角处时配合转向滑轮使用即为转向受力杆, 起张力线转向作用; 2.安装角度可调节, 40*40 铝合金材质; 3.终端受力杆: 800mm 高*42mm 宽*23mm 长*4mm 厚;	坚盾	根	10	200	2000
7	张力滑轮	高度可调节, 直接固定于终端杆, 适用于转角处 90 度安装面;	坚盾	个	40	10	400
8	终端杆万 向底座	铝合金材质, 用于固定终端受力杆、过线杆, 万向底座, 可任意调节角度安装;	坚盾	只	22	10	220

9	张力式过线杆	1.材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用 SUS304 不锈钢，抗氧化耐腐蚀，坚固、美观，特殊异形结构设计； 2.安装角度可调节； 3.过线杆：800mm 高*20mm 宽*7.6mm 长*2.5mm 厚；	坚盾	根	40	20	800
10	过线杆万向底座	铝合金材质，用于固定终端受力杆、过线杆，万向底座，可任意调节角度安装；	坚盾	只	40	10	400
11	不锈钢弹簧	优质不锈钢 SUS304 材质，有防锈和耐腐蚀措施；	坚盾	个	4	10	40
12	紧线器	精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转；	坚盾	个	4	10	40
13	线线铆接器	铝制精密件，防锈；	坚盾	个	224	2	448
14	不锈钢合金线	优质不锈钢 SUS304 材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，Φ1.2mm 400 米/卷（符合国标）；	坚盾	米	350 0	1	3500
15	警示牌	材质：塑料板，卡扣安装，防止合金线的磨损，尺寸：140mm*200mm；	坚盾	块	20	5	100
16	总线报警主机（含键盘）	报警主机，主机、键盘分离，中文液晶显示，通过总线可连接多种总线报警设备，有两组独立的总线输出接口	坚盾	台	1	1500	1500
17	地址码模块	总线制单防址输入模块	坚盾	只	14	100	1400
18	信号线	国标 RVV2*1.0	正光	米	500	2	1000
19	电源线	国标 RVV2*1.0	正光	米	500	2	1000
20	管道	国标 PVC 管	凯捷	米	200	1	200
21	工程辅材	膨胀螺线、扎带、胶布等施工材料		批	1	10	10

22	合计	人民币（大写）：贰万肆仟捌佰捌拾捌圆整（¥ 24888 元）	
----	----	--------------------------------	--

注：1.报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材、税费等全部费用。

2.报价单中 1 至 20 项需注明品牌。

3.各潜在供应商需对安装项目进行现场踏勘（不强制），了解项目实施条件。

报价单位联系人及电话：王粉 13805142849

报价单位：（盖章）



2025 年 1 月 13 日