

## 6. 询价采购报价单

序号	产品名称	数量	单 位	技术参数	单价	合计	品牌型号
1	4道双防区控制杆（带屏）  （含底座）	13	套	<p>设备名称：一体化张力电子围栏控探测器</p> <p>产品规格：S91WI/S92WI 单/双防，4线</p> <p>报警输出：无源常闭开关量输出，DC12V 电压输出，输出时间可自行调节</p> <p>报警输入：常开常闭型开关量</p> <p>报警方式：入侵，松弛，断线，防拆，失电</p> <p>通信方式：LAN 网络，RS485 总线</p> <p>屏幕尺寸：不低于 3.0 寸</p> <p>设备尺寸：800*70*50MM(4线)、1200*70*50MM(6线)</p> <p>设备供电：DC18V</p> <p>设备功率：≤5W</p> <p>使用环境：温度-40℃~+50℃,湿度：&lt;95%</p> <p>张力警戒值：100-450N</p> <p>拉紧报警位移量：75MM 以内</p> <p>报警持续时间：1~999 秒可调</p> <p>张力模块承受力：1000N 以上</p> <p>报警延时：小于 3 秒</p> <p>产品特性</p> <p>单双防区可选</p> <p>四 五 六线制可选</p> <p>控制杆自带 485 和网络通信端口，无需外接地址模块即可和报警主机通信</p> <p>控制杆内部主板自带 3.0 寸显示屏，无需张力主机就可查看当前张力值和调节张力报警阈值，每个线的张力值可独立调节，实时张力值状态显示，杜绝误报率。</p> <p>输出端口：常闭开关量输出，12V 电压输出，输出时间可自行调节</p> <p>输入端口：常开常闭报警开关量输入可选</p> <p>报警方式：钢丝绳拉紧报警，钢丝绳松弛报警，钢丝绳剪断报警，控制杆防拆报警，故障报警，断电报警</p> <p>材质：控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采 SUS304 不锈钢材质，外壳防护等级 IP55</p> <p>张力警戒值：100-450N</p>	1255	16315	拓天/tuotian  TT-S92WI

				<p>测量分辨率: <math>\leq 1N</math></p> <p>张力索报警位移量: 小于 75nm</p> <p>报警触发时间: 1-3 秒可调</p> <p>张力模块承受力: 1000N 以上</p> <p>远程控制: 可通过智能控制终端实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警复位等功能</p> <p>投标时提供厂家网站截图或由公安部安全测试中心提供的检测报告复印件加盖原厂鲜章以保证技术参数的真实性</p>			
2	15v 供电电源	13	个	15V 电源 (配置数量: 一根控制杆一个)	46	598	拓天/tuotian TT-DYI
3	多点中文液晶报警主机 (含电源)	1	台	<p>设备名称: 485/网络型报警主机 K9I</p> <p>通讯方式: RS485 网络 手机 APP</p> <p>屏幕大小: 4.3 寸</p> <p>设备尺寸: 270*270*80MM</p> <p>设备供电: DC12V2A</p> <p>后备电池: 锂电池 7.6V 待机时间: 24 小时 (选配)</p> <p>设备功率: <math>\leq 5W</math></p> <p>使用环境: 温度 <math>-20^{\circ}C \sim +50^{\circ}C</math></p> <p>相对湿度: 小于 95%</p> <p>兼容设备: X3 系列、X5 X8 系列 单双防区模块、总线型振动光纤、埋地泄漏、红外对射、张力型电子围栏、网络地址模块</p> <p>产品特性</p> <p>集中管理</p> <p>全面支持接入脉冲电子围栏、张力电子围栏、泄漏电缆、振动光纤、地址码等周界报警设备, 并实现集中统一管理。上位机软件管理三十二台报警主机</p> <p>通过报警主机或控制软件可实现防区布撤防、模式切换、灵敏度调节、报警响应时间调节等功能</p> <p>功能描述</p> <p>液晶显示: 4.3 寸彩色液晶屏显示, 人机交互界面强。</p> <p>板载端口: 8 个有线端口输入 12V 输出端口一组, 一组喇叭报警输出, 一组开关量输出, 一组 485 总线口, 一个网络口</p> <p>防区管理: 单个报警主机最多可直接接入 128 个防区, 防区类型包括脉冲围栏、张力围栏、</p>	1200	1200	拓天/tuotian TT-K9I


				<p>振动光纤、泄漏电缆、网络地址设备，地址码等。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>快捷操作：提供布防、撤防、旁路、复位，支持一键操作。</li> </ul> <p>自动手动搜索：能自动搜索找到在线的所有设备，也可手动搜索设备，灵活方便</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>报警记录查询：提供按类型或时间段查看报警记录功能。</li> <li>操作日志：提供操作日志保存功能，记录软件操作过程步骤。</li> </ul> <p>权限分级：管理员与操作员两种分级权限进入，兼顾保密性和方便性。</p> <p>通讯功能：具备 TCP/IP 和 RS485 两种通讯，可以两种通讯同时使用连接</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基础参数：可对屏幕亮度，休眠时间，休眠亮度，蜂鸣提示音进行设置</li> <li>报警时长：10 秒~999 秒各种报警时长设置</li> <li>遥控器：遥控一键控制布防，撤防，紧急报警，复位功能</li> </ul>			
4	高压避雷器	1	个	主控室/个	26	26	拓天/tuotian TT-103I
5	旋转声光警号（含支架）	13	个	<p>材质：氧化锌专用防雷器；</p> <p>作用：防止围栏系统受感应雷影响；</p> <p>正宗 10KV 一次成型配置数量：</p> <p>配置：主机*1</p>	90	1170	拓天/tuotian TT-BLQI
6	旋转声光喇叭（含底座）	13	个	<p>特性：120 分贝报警声音</p> <p>供电电压：DC 12V</p> <p>配置数量：提示一个控制杆/个</p>	76	988	拓天/tuotian TT-1101JI
7	4 线 80cm 终端受力杆	26	根	<p>铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施，坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件（配置数量：一个防区一根）</p>	78	2028	拓天/tuotian TT-ZLGI
8	4 线 80cm 中间支撑杆	230	根	<p>铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施，坚固、美观，安装角度可调，含固定件（配置数量：一般 4 米左右一根杆子）</p>	30	6900	拓天/tuotian TT-ZLZGI

9	转向受力杆	10	根	铝合金材质,有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观,适应于转角处安装,安装角度可调,含固定件(配置数量:转弯或者落差处加一根)	78	780	拓天/tuotian TT-ZLZGI
10	万向底座	282	个	铝合金材质(配置数量:终端*2+中间杆*1数量)	9.4	2650.8	拓天/tuotian TT-DXI
11	束线器	416	只	铝合金材质,方便施工,经济、实用(配置数量:一个防区16个)	0.6	249.6	拓天/tuotian TT-SXQI
12	张力收紧器	104	个	不锈钢 SUS304+精密单向组件,精密紧线,无极变速,解决紧线器倒转(配置数量一个防区4个)	12	1248	拓天/tuotian TT-ZJXI
13	转向滑轮	48	个	国标铝型材质+镀锌金属滑轮套件,高度可调节,直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面(配置数量:转角处杆子一根4个)	13	624	拓天/tuotian TT-DFTI
14	张力弹簧	104	个	优质不锈钢 SUS304 材质,有防锈和耐腐蚀措施(配置数量:一个防区4个)	11	1144	拓天/tuotian TT-ZTHI
15	多股张力线	4100	米	优质不锈钢材质,有防锈和耐腐蚀措施,高于标准,小卷500米/卷,大卷1000米/卷, $\Phi 1.2\text{mm}$ (符合国标)永不生锈。(配置数量:周长*4)	1.3	5330	拓天/tuotian TT-ZXI
16	电子围栏警示牌	100	张	PVC材料,220×120双面,(配置数量:10米/张);警示型	4	400	拓天/tuotian TT-ZJSI
17	接地桩	13	根	国标优质	50	650	拓天/tuotian TT-JDZI
18	接地线	65	米	不少于6#地线	10	650	拓天/tuotian TT-JDXI

19	周界防盗集中 控制软件	1	套	<p>周界入侵报警集中控制软件（单机版）简介</p> <p>操作系统：WIN XP/7/10 中英文</p> <p>管理数量：可以在不同的网段的局域网控制管理多达 200 个智能键盘控制主机，单个键盘主机可以管理最多 128 个防区</p> <p>通讯方式：通过 TCP/IP 与智能键盘控制主机连接</p> <p>防区增加：添加智能键盘控制主机后，主机上的防区直接显示在防区显示区域，具备与键盘主机同等功能。</p> <p>选择布撤防：可以对单个防区进行布撤防</p> <p>全部布撤防：对所有防区统一布防和撤防</p> <p>定时布撤防：可以定时对任意防区进行自动布撤防操作</p> <p>权限操作：可以区分管理员和值班员，可以进行人员轮班操作</p> <p>报警记录查询：可查询报警记录，打印。</p> <p>语音+LED 电子屏：外置设备，具备设置电子屏设置功能</p> <p>操作日志：记录软件操作的全过程，方便了解运行过程</p> <p>电子地图：可对 BMP 格式的图片进行防区定义，可以区分不同报警的颜色设置，报警时定义的防区闪烁。直观，方便！</p> <p>IP 设置：具备搜索 IP 设备，修改编辑功能</p> <p>小功能：记事本，计算器，背景音乐</p> <p>打印功能：连接报警打印机打印实时防区报警情况</p> <p>★集中管理：支持 485 总线及网络直连脉冲电子围栏、张力电子围栏、泄漏电缆、振动光纤、激光对射，地址码等周界报警设备，投标时提供软件功能截图</p> <p>★远程控制：通过报警主机或控制软件可实现远程防区布撤防、模式切换、主机参数设置等功能；投标时提供软件功能截图</p> <p>★平台接入：支持 TT 系列管理平台和云平台连接，可以通过手机 APP 远程查看和控制；投标时提供软件功能截图</p>	1000	1000	拓天/tuotian TT-V2.0
20	主机供电电源 线	1000	米	RVVB2*1.5	8	8000	德昌 2*1.5

21	网络/485	1000	米	光纤线/485 信号线 RVVSP2*1.5	5	5000	德昌 RVVSP2*1.5
22	pvc 管	1000	米	20#或 25#	2	2000	常通 20
23	膨胀螺丝	564	米	国标优质	1.5	846	常通 1-1.2
24	其他辅材	1	批	尼龙扎带	500	500	常通扎带
25	安装调试费	1	批		4198	4198	定制
合计 (大写)		陆万肆仟肆佰玖拾伍元整			小写	64495 元	

法定代表人或被授权人 (签字): 13914668699



供应商 (盖单位公章):

2024 年 12 月 19 日



## 9. 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加东台市富安镇中学的周界报警设备项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、询价采购报价表中 1-19，属于制造业；制造商为东莞市拓天智能科技有限公司，从业人员7人，营业收入为500万元，资产总额为1000万元，属于（小型企业）；

2、询价采购报价表中 20-21，属于制造业；制造商为大连德昌线缆有限公司，从业人员201人，营业收入为1200万元，资产总额为5000万元，属于（小型企业）；

3、询价采购报价表中 22-24，属于制造业；制造商为常熟市常通管业有限公司，从业人员23人，营业收入为800万元，资产总额为50500万元，属于（小型企业）；

4、询价采购报价表中 25，属于服务业；服务商为盐城泽多供应链管理有限公司，从业人员2人，营业收入为5万元，资产总额为100万元，属于（微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2024年12月19日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。