

6、询价采购报价单

项目名称：东台市头灶镇曹卜中学校园网络监控设备采购项目

序号	项目	参数要求	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	品牌型号
1	网络摄像机	采用不低于400万CMOS图像传感器 支持数字宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测, 当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警 补光灯开启后, 正面不可见补光灯灯珠, 当补光灯开启后, 补光亮度均匀, 无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑 支持SMART H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 设备可同时采用DC12V电源与POE供电, 当一路电源停止供电后, 可正常工作 支持 IP67 防护等级	台	83	220	18260	大华 DH-IPC-HFW5430MC-12
2	网络摄像机	采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器, 内置GPU芯片 最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码, 压缩比高, 实现超低码流传输 镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm; 内置高效红外补光灯 支持两种智能资源切换: 人脸检测、通用行为分析 支持人脸检测: 支持跟踪, 支持优选, 支持抓拍, 支持上报最优的人脸抓拍图 人脸曝光, 支持人脸属性提取, 支持6种属性, 8种表情 支持绊线入侵, 区域入侵, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集 支持走廊模式, 宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 ★支持人员、机动车、非机动车区分检验, 需具备智能分析抗干扰功能, 当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警 支持ROI, SMART H.264/H.265, AI编码, 智能编码, 灵活编码、适用不同带宽和存储环境 最大支持256G Micro SD卡, 内置麦克风 支持DC12V供电方式, 支持PoE 支持 IP67 防护等级	台	4	500	2000	大华 DH-IPC-HFW5443F2-ZYL-SA
3	硬盘	1、6TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口。 2、缓存: 256MB; 转速: 5400RPM; 硬盘接口: SATA。 3、满足数据严苛的7×24小时运行可靠性、安全性的需求。 4、原厂全新盒装正品, 原厂质保3年。	块	10	1600	16000	海康威视 ST6000HKVS002
4	网线	六类网线无氧铜箱线 305 米 CAT6 类非屏蔽纯铜双绞线芯规格(0.57 线径) ★剩余网线留学校备用	箱	12	500	6000	帝一 CAT6 UTP
5	交换机	1、交换容量≥672Gbps, 转发性能≥171Mpps; 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个, SFP非复用口≥4个; 3、所投设备MAC地址≥16K; 4、24个电口支持POE和POE+远程供电, 整机POE功率输出≥370W; 5、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮, 轻按	台	2	1200	2400	锐捷 RG-S5000-24 GT4SFP-P



扫描全能王 创建

序号	项目	参数要求	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	品牌型号
		即可查看设备当前的通信状态和供电状态; 6、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议; 7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像;且支持RSPAN和ERSPAN; 8、支持CPU保护功能,能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理,保护交换机在各种环境下稳定工作; 9、提供工信部设备进网许可证。(含配套光模块)					
6	交换机	1.可上1U机架,实配固化千兆电接口数≥24个支持POE和POE+远程供电,整机POE功率输出≥370W,千兆SFP光口≥2个,最大可用端口≥26个。 2.交换容量≥336Gbps,包转发率≥92Mpps,提供官网查询链接及截图作为证明材料。 3.工作温度0℃~45℃,提供官网查询链接及截图作为证明材料。 4.#支持端口防雷等级≥6kV,电源防雷等级≥6kV 5.支持环路保护、链路检测,自动解决环路问题。 6.支持端口镜像,多对一镜像,一对一镜像。 7.支持DHCP Snooping,避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址,引起的网络异常或安全隐患。 8.支持VLAN划分,可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。 9.支持高效节能以太网(EEE),端口如果在连续一段时间之内空闲,系统会将该端口设置为节能模式,当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务,达到节能的效果。 10.要求设备支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线-缆检测,并可通过Web界面实现配置。 11.支持Web管理,App和云管理。 12.为了提升运维的便捷性,要求所投交换机支持手机App集中管理,能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。 13.提供电信设备进网许可证证书复印件。(含配套光模块)	台	2	1200	2400	锐捷 RG-NBS3000-26GT2S FP-P
7	交换机	• 8个千兆PoE电口,1个千兆电口,1个千兆光口 • 交换容量:20Gbps,包转发率:14.88Mpps • 符合IEEE802.3af/at供电标准,整机PoE功率80W • 支持易调试APP管理,一个APP管理安防和网络 • APP展示网络拓扑、链路拥塞定位、重启PoE、配置VLAN • 支持桌面/壁挂式安装(含配套光模块)	台	6	300	1800	海康威视 DS-3E1510SP-80W-E
8	交换机	1、交换容量≥48Gbps,转发性能≥38Mpps; 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个,SFP非复用口≥2个;	台	2	500	1000	华三US110-24G2MF
9	64路录像机	支持WEB、本地GUI界面操作 支持最大64路网络视频接入,网络性能448Mbps接入、448Mbps储存、448Mbps转发 支持不开智能 2路32M@25 fps; 3路24M@25 fps; 6路 16 MP@25 fps; 8路 12	台	2	3500	7000	大华 DH-NVR5864-4KS3/1



序号	项目	参数要求	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	品牌型号
		MP@25 fps; 12路 8 MP@25 fps; 16路 6 MP@25 fps; 19路 5 MP@25 fps; 24路 4 MP@25 fps; 48路 1080p@25 fps; 64路 720p@25 fps 解码, 或开智能2路32MP@25 fps; 2路24MP@25 fps; 4路 16 MP@25 fps; 5路 12 MP@25 fps; 8路 8 MP@25 fps; 10路 6 MP@25 fps; 12路 5 MP@25 fps; 16路 4 MP@25 fps; 32路 1080p@25 fps; 64路 720p@25 fps 解码, 最大支持16路视频回放支持32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 支持前智能: 人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、通用行为分析、立体行为分析、工装检测、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、精准检索、物品监控、电瓶车入梯、高空抛物检测 支持4路后智能人脸检测对比; 或4路后智能视频结构化; 或4路后智能精准检索; 或8路后智能周界防范; 或16路后智能智能动检 支持最大20个人脸库, 共3万张人脸图片 支持9个内置SATA接口, 单盘最大容量支持26T, 可配置成单盘, 支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持16路报警输入、9路报警输出, 其中1路继电器输出, 1路12V1A输出, 支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口 (2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口) 支持2个千兆以太网口, 支持2个不同IP地址的IPC设备接入, 支持将双网口设置同一个IP地址, 实现数据链路冗余 支持2路VGA输出, 2路HDMI输出, 其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出, VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出, HDMI1最大支持4K显示输出, HDMI2最大支持4K显示输出, VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 ★支持实时查看已添加设备的设备类型、系统版本、设备序列号、视频输入、音频输入、外部报警等设备信息; 支持Smart H. 265/H. 265/Smart H. 264/H. 264, 支持一键添加IPC并自动切换到H. 265 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 25.12网络协议 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式, 支持U盘, eSATA方式, DVD刻录备份方式 支持切片回放功能, 将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持即时回放功能, 在预览画面下回放指定通道的录像 支持盘组管理功能, 实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能, 实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持语音对讲, 客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲; NVR与网络摄像机之间进行语音对讲 支持断网续传功能, 能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持远程管理IPC功能, 支持对前端IPC远程升级, 支持远程对IPC的编码配					



序号	项目	参数要求	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	品牌型号
		置修改等操作 支持远程零通道预览功能,可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持走廊模式功能,支持IPC画面旋转90°或270°,成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局(双目、三日、四日枪机接入) 支持鱼眼矫正功能,本地和web端在预览和回放模式下,支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持iSCSI扩展存储功能,支持iSCSI方式对接IP-SAN设备,实现扩容存储 支持电子云台,将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面,当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示 支持主动注册客户端功能,设备可以以主动注册方式添加到平台 支持最大32路“摘要”精准精索 支持文搜功能,可通过文字语义描述快速检索目标对象或内容 支持文本布控功能,可通过文字语义描述布控(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或第三方检测报告)					
10	综合安防管理软件	视频监控:支持256路接入,支持视频预览、回放及电视墙。 门禁管理:支持256路接入,支持门禁权限管理,支持首卡开门,多人开门,反潜回,多门互锁等高级功能,可运用于特殊场景下的人员门禁控制,以提高安全等级。 考勤管理:支持256路接入,支持考勤时段配置(固定考勤,自由考勤)、考勤班次配置(日,周,月循环)、报表统计、假日管理等功能,可根据实际需求配置迟到、早退、旷工、加班等规则,实现考勤智能化管理。 APP:支持视频监控(预览、回放,云台控制,语音对讲),事件报警消息推送,远程开门。	套	1	200	200	大华-SMARTPSS
11	机柜	规格:600*600*2000 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494:PART1、DIN41494:PART7、GB/T3047.2-92;兼容EHSI标准,前后门特点:单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门,单开无通风孔钣金后门,前后门免焊加强筋结构,美观牢固,前后门配高级典雅锁,前后门满足左右开,材料:方孔条2.0mm;安装架:耐指纹铝塑板;其余:SPCC优质冷轧板;厚度:方孔条2.0mm;安装架1.5mm;其余1.2mm,表面处理:脱脂、陶化、静电喷塑,防护等级:IP20,承重:静载800KG(带支脚),标配:层板1块,8位10A国标PDU一条,2位散热风扇。	台	1	500	500	杰帝-42U (600*600*2000)
12	时间矫正器	单口访问量可达10000次/秒 8路物理隔离网口,互不通信,保证网络安全 WebUI界面,管理方便快捷 局域网同步授时精度:0.5-2ms 内部集成高精度授时GNSS卫星接收机 具备温补晶振,当卫星参考源丢失后有守时功能 有掉电守时功能 支持GPS、北斗、GLONASS、QZSS NTP v2 (RFC 1119), NTP v3 (RFC 1305), NTP v4 (RFC5905) SNTP v3 (RFC 1769), SNTP v4 (RFC 2030) 支持MD5信息验证 支持SERVER和BROADCAST工作模式; 以太网口支持10/100M,全双工、半双工,支持自动协商机制 2路PPS输出 2路TOD输出 NMEA0183通过TCP协议传输 标准19英寸1U机箱	台	1	500	500	千星时频 TF-NTP-PRO
13	小机箱	9U小机箱	台	5	100	500	杰帝9U
14	光纤	室外12芯	米	300	1	300	长飞GYTS-12B1.3
15	网络中心及部分机房整理	原有校园网络机柜迁移及线路整理、及线路标记所有信息点中标供商提供专业设备检测及权威认证工程师;如持有Fluke Networks CCTT(认证布线测试技师)或相关认证,确保测试操作规范、结果解读准确。(根据甲方要求施工整理)	项	1	500	500	定制



序号	项目	参数要求	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	品牌型号
16	辅材安 装调试	1提供完全安全使用的辅材及安装,包含水晶头、塑管、摄像头支架、电源插排等(含管道下埋布线)等一切必要的辅材和人工(含部分老监控及设备系统性整合)	项	1	3500	3500	定制
总计(元)					62860 元		

注: (1) 所有设备、线材注明品牌型号。

(2) 成交供应商须在合同签订后 5 日内供货及安装方案报采购人审批, 所供货物由采购人初验收后安装。

报价单位联系人及电话: 王均兵 13805142849

报价单位: (盖章)

2026 年 7 月 16 日

