

## 二、报价表

项目名称：东台市梁垛镇台南小学（含幼儿园）周界报警维修、安装项目

| 序号 | 采购内容          | 规格、技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位 | 数量 | 单价  | 总价   | 品牌、型号<br>(采购人需明确)             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|------|-------------------------------|
| 1  | 智能控制主机        | 4.3 英尺 TFT 彩屏显示;<br>可以通过 RS485 总线或 TCP/IP 远程操作防区布防与撤防;<br>可以查看防区电压, 通讯状态与围栏状态, 可以单或多个防区查看; 带有 TCP/IP 接口。供电电源: AC24V $\pm$ 20% 或 DC12V $\pm$ 20%<br>功率: 3W<br>外壳: ABS 工程塑料<br>防护等级: IP20<br>使用环境: 温度-10℃~+55℃<br>相对湿度: $\leq$ 95%<br>尺寸: 230mmx140mmx40mm                       | 台  | 2  | 500 | 1000 | Gato 广拓<br>MK200i<br>V3.0     |
| 2  | 声光报警          | 供电电压 12V, 室内安装, 报警时发出声光报警信号以通知值守人员。                                                                                                                                                                                                                                            | 只  | 2  | 20  | 40   | Gato 广拓<br>JD-01              |
| 3  | 专用 IP 通讯模块    | 工作电压: DC12V $\pm$ 20%, 150mA<br>工作温度: -20℃ ~+55℃<br>工作湿度: $\leq$ 95%, 非凝露<br>地址设置方式: 拨码方式, 地址范围: 1-255<br>防区数: 1 个分线制防区<br>通信接口: RJ45 (网口)<br>尺寸: 100*60*25mm                                                                                                                  | 只  | 8  | 60  | 480  | Gato 广拓<br>ADN004-1           |
| 4  | 智能型张力四线双防区测控杆 | 1. 张力主机具有 3.5 英寸显示屏, 应能显示防区地址、围栏线制、警戒张力值、松弛拉紧报警值、通讯状态、报警状态、电源状态、故障报警、防拆报警、蓄电池报警等信息。<br>2. 控制杆自带 RS485 通讯或控制板支持插口式网口 TCP/IP 通信协议, 智能控制键盘实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阈值调节等功能、且能通过网络或 RS485 通讯进行在线升级;<br>3. 具有 4 组以上定时控制功能, 可实现对单个防区或全部防区定时控制、并能批量设置全部防区为 24h 防区。<br>4. 实时调节: 张力围栏的警戒张力值能自 | 台  | 7  | 900 | 6300 | Gato 广拓<br>V7/ZL-K<br>ZG4-S02 |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |     |     |                                                                                                         |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | <p>动调整，且应能在 20s 内自动收紧张力索至正常警戒张力值范围内。</p> <p>5. 探测杆、承力杆、轴承杆具有防攀爬报警功能，张力主机能自动获取报警防区地址。</p> <p>6. 张力主机在本地设置防区地址、报警阈值、断线报警使能、防拆报警使能以及蓄电池欠压报警使能。且能设置定时巡检，能根据巡检时的静态张力值自动更新报警阈值。</p> <p>7. 张力主机的报警持续时间应可调节、当张力主机离线时，智能控制终端应能在 1.5s 内监测到张力主机的离线状态、张力主机掉电再上电后，应能维持掉电前工作状态，无需再进行参数设置。</p> <p>8. 国标铝型材，表面阳极处理，双重防护，IP66 防护，耐腐蚀，抗氧化，顶部和底部用不锈钢盖密封，有良好的防水性；</p> <p>9. 权威认证：获得 CE、ISO9001、ISO45001、ISO14001 等认证证书；并通过国家安全防范认证中心型式检测；（需提供相关证书报告复印件加盖厂商公章、并提供官网链接证明截图文件加盖原厂公章）</p> <p>10. 为满足验收要求需提供加盖原厂公章的公安部门出具的检测报告及检测报告原件备查</p> |   |   |     |     |                                                                                                         |
| 5 | 智能型张力四线单防区测控杆 | <p>1. 张力主机具有 3.5 英寸显示屏，应能显示防区地址、围栏线制、警戒张力值、松弛拉紧报警值、通讯状态、报警状态、电源状态、故障报警、防拆报警、蓄电池报警等信息。</p> <p>2. 控制杆自带 RS485 通讯或控制板支持插口式网口 TCP/IP 通信协议，智能控制键盘实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阈值调节等功能、且能通过网络或 RS485 通讯进行在线升级；</p> <p>3. 具有 4 组以上定时控制功能，可实现对单个防区或全部防区定时控制、并能批量设置全部防区为 24h 防区。</p> <p>4. 实时调节：张力围栏的警戒张力值能自动调整，且应能在 20s 内自动收紧张力索至正常警戒张力值范围内。</p> <p>5. 探测杆、承力杆、轴承杆具有防攀爬报</p>                                                                                                                                                         | 台 | 1 | 900 | 900 | <div><div><div>城美之沃</div><div>拓</div><div>Gato 广拓</div><div>V7/ZL-K</div><div>ZG4-D02</div></div></div> |



|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |      |                                           |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|-------------------------------------------|
|   |             | <p>警功能, 张力主机能自动获取报警防区地址。</p> <p>6. 张力主机在本地设置防区地址、报警阈值、断线报警使能、防拆报警使能以及蓄电池欠压报警使能。且能设置定时巡检, 能根据巡检时的静态张力值自动更新报警阈值。</p> <p>7. 张力主机的报警持续时间应可调节、当张力主机离线时, 智能控制终端应能在 1.5s 内监测到张力主机的离线状态、张力主机掉电再上电后, 应能维持掉电前工作状态, 无需再进行参数设置。</p> <p>8. 国标铝型材, 表面阳极处理, 双重防护, IP66 防护, 耐腐蚀, 抗氧化, 顶部和底部用不锈钢盖密封, 有良好的防水性;</p> <p>9. 权威认证: 获得 CE、ISO9001、ISO45001、ISO14001 等认证证书; 并通过国家安全防范认证中心型式检测; (需提供相关证书报告复印件加盖厂商公章、并提供官网链接证明截图文件加盖原厂公章)</p> <p>10. 为满足验收要求需提供加盖原厂公章的公安部门出具的检测报告及检测报告原件备查</p> |   |   |      |      |                                           |
| 6 | 8 口 POE 交换机 | <p>1、标准 19 英寸 1U 高机架设备, 可上机架, 固化千兆电接口数<math>\geq 8</math>个, 千兆 SFP 光口<math>\geq 2</math>个, 最大可用端口<math>\geq 10</math>个;</p> <p>2、支持 PoE/PoE+的端口<math>\geq 8</math>个, 整机 PoE 功率<math>\geq 120W</math>;</p> <p>3、交换容量<math>\geq 20Gbps</math>, 包转发率<math>\geq 15Mpps</math>;</p> <p>4、▲为了保证交换机使用寿命, 要求所投产品的防雷等级<math>\geq 6kV</math>, 提供官网查询链接及截图证明;</p> <p>5、工作温度 <math>0^{\circ}C \sim 45^{\circ}C</math>;</p> <p>6、提供电信设备进网许可证证书复印件。</p>                            | 台 | 4 | 300  | 1200 | 锐捷<br>RG-S181<br>0G-P                     |
| 7 | 核心交换机       | <p>1、1U 机架设备, 支持 10/100/1000Mbps 光口<math>\geq 24</math>个, 万兆 SFP+光口<math>\geq 4</math>个, 复用千兆电口<math>\geq 8</math>个;</p> <p>2、▲交换容量<math>\geq 598Gbps/5.98Tbps</math>, 包转发率<math>\geq 148Mpps/222Mpps</math>, 提供官网截图和链接;</p> <p>3、支持静态链路聚合, 支持端口镜像, 多对一镜像, 支持 VLAN 划分, 最大支持</p>                                                                                                                                                                                      | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 锐捷<br>RG-NBS5<br>200-24S<br>FP/8GT4<br>XS |